



A I R W A V E

SIA Airwave

**Midea Gaiss-Ūdens Siltumsūkņu
Cenu katalogs
Spēkā no 01.05.2026**



Kontaktinformācija:

Darba laiks: Darbadienās, 9.00 -17.00

Adrese: Birojs/Noliktava: Ganību dambis 2A, Rīga

T: +371 675 666 07

E: info@airwave.lv

WWW: www.siltumsuknis.lv, www.airwave.lv

Pārdevējam ir tiesības mainīt sortimenta cenas atkarībā no produkta piegādes avota un termiņa

Gaiss-ūdens siltumsūkņis: 12–16 kw Midea Huggy

Galvenās īpašības:

- Augsta Energoefektivitāte.
- aukstuma aģents R32.
- Ļoti kluss un komfortabls.
- Moderns Dizains.
- Plašs Darbības diapazons līdz pat 65°C.
- A+++ energoefektivitātes klase.
- Integrēta dzesēšanas funkcija.
- Iebūvēta WI-FI vadība.



Āra bloks		MHA	MHA-V12WD2RN8-E	MHA-V16WD2RN8-E
Iekšas bloks		HB-A160CDS90GN8-E		
Nominālā jauda	A7/W35 ° C	kW	12.1	15.50
COP			4.84	4.61
Maksimālā sildīšanas jaudā EN14511	A-7/W35 ° C	kW	12.17	16.72
	A-15/W35 ° C	kW	12.17	15.85
	A-15/W50 ° C	kW	11.81	11.99
	A-20/W50 ° C	kW	10.52	11.69
SCOP EN14825 Vidējs Klimats	W35 ° C		5.19	4.93
SCOP EN14825 Auksts klimats			4.55	4.55
Enerģijas klase	W35 ° C / W55 ° C		A +++/ A+++	
Nominālā dzesēšanas jaudā.	A35/W18 ° C	kW	10	10
Maks padeves temperatūra		° C	65/60	
Trokšņu līmenis	A7/W35 ° C	dB(A)	45/41/38	46/43/40
	A-7/W55 ° C	dB(A)	47/44/41	48/45/43
	Trokšņu līmenis 1m āra bloks	dB(A)	42/39/35	43/39/36
	Trokšņu līmenis iekša bloks	dB(A)	43	43
Izmēri āra bloks		mm	1051 x 1330 x 475	
Izmēri iekša bloks		mm	420x790x270	
Svars āra bloks		kg	130.5	
Svars iekšas bloks		kg	39	
Kompresors	Tips		EVI DC Twin rotary	
Aukstuma aģents			R32	
Izplešanās vārsta tips			EEV	
Cauruļu izmērs		mm	3/8-5/8	
Trases garums bez papildināšanas		m	15	
Maksimālais trases garums		m	30	
Maksimāla aukstuma starpība starp iekšas un āra blokiem		m	20	
Darba strāva		V/Ph/Hz	380-415/3/50	
Drošinātājs/automāt slēdzis		A	16	
Āra temperatūru darba Diapazons	Sildīšana/dzesēšanā	° C	-28 / +35	
	Mājas Karstais ūdens	° C	-28 / +43	

Cena EUR bez PVN	Āra bloks	EUR	3065.00	3445.00
	Iekštelpu bloks	EUR	2350.00	
Komplekta cena Eur bez PVN		EUR	5415.00	5795.00

17401204001154	Sensor wire adapter HB-A60 /A100/ A160 Tbt1,Tbt2, T5	EUR	17.00	
11201007000223	Temp sensor (karstais ūdens,akulumacija,2.zona)	EUR	60.00	

Gaiss-ūdens siltumsūknis: 12–16 kw Midea Huggy

Galvenās īpašības:

- Augsta Energoefektivitāte.
- aukstuma aģents R32.
- Ļoti kluss un komfortabls.
- Moderns Dizains.
- Plašs Darbības diapazons līdz pat 65°C.
- A+++ energoefektivitātes klase.
- Integrēta dzesēšanas funkcija.
- Iebūvēta WI-FI vadība.
- 240 litru karstā ūdens tvertne nerūsējošā tērauda



Āra bloks		MHA	MHA-V12WD2RN8-E	MHA-V16WD2RN8-E
Iekšas bloks		HBT-A160/240CDS90GN8-E		
Nominālā jauda	A7/W35 °C	kW	12.1	15.50
COP			4.84	4.61
Maksimālā sildīšanas jaudā EN14511	A-7/W35 °C	kW	12.17	16.72
	A-15/W35 °C	kW	12.17	15.85
	A-15/W50 °C	kW	11.81	11.99
	A-20/W50 °C	kW	10.52	11.69
SCOP EN14825 Vidējs Klimats	W35 °C		5.19	4.93
SCOP EN14825 Auksts klimats			4.55	4.55
Enerģijas klase	W35 °C / W55 °C		A +++/ A+++	
Nominālā dzesēšanas jaudā.	A35/W18 °C	kW	10	10
Maks padeves temperatūra		°C	65/60	
Trokšņu līmenis	A7/W35 °C	dB(A)	45/41/38	46/43/40
	A-7/W55 °C	dB(A)	47/44/41	48/45/43
	Trokšņu līmenis 1m āra bloks	dB(A)	42/39/35	43/39/36
	Trokšņu līmenis iekšas bloks	dB(A)	44	44
Izmēri āra bloks		mm	1051 x 1330 x 475	
Izmēri iekša bloks		mm	600x600x1943	
Svars āra bloks		kg	130.5	
Svars iekšas bloks		kg	157.3	
Kompresors	Tips		EVI DC Twin rotary	
Aukstuma aģents			R32	
Izplešanās vārsta tips			EEV	
Cauruļu izmērs		mm	3/8-5/8	
Trases garums bez papildināšanas		m	15	
Maksimālais trases garums		m	30	
Maksimāla aukstuma starpība star iekšas un āras blokiem		m	20	
Darba strāva		V/Ph/Hz	380-415/3/50	
Drošinātājs/automāt slēdzis		A	16	
Āra temperatūru darba	Sildīšana/dzesēšana	°C	-28 / +35	
Diapazons	Mājas Karstais ūdens	°C	-28 / +43	

Cena Eur bez PVN	Āra bloks	EUR	3065.00	3445.00
	Iekšējais bloks	EUR	4180.00	
Komplekta cena Eur bez PVN		EUR	7245.00	7625.00

17401204001154	Sensor wire adapter HB-A60 /A100/ A160 Tbt1,Tbt2, T5	EUR	17.00	
11201007000223	Temp sensor (karstais ūdens,akumulācija,2.zona)	EUR	60.00	

Galvenās īpašības:

- Augsta Energoefektivitāte.
- Videi draudzīgs aukstuma aģents R290.
- Ļoti kluss un komfortabls.
- Moderns Dizains.
- Plašs Darbības diapazons līdz pat 80°C.
- A+++ energoefektivitātes klase.
- Integrēta dzesēšanas funkcija.
- Iebūvēta WI-FI vadība.



Modeļa nosaukums			MHC-V8 WD2RN7-BER90	MHC- V12WD2RN7- BER90	MHC- V16WD2RN7- BER90	
Nom. Apkures jauda		A7/W35 ° C	kW	8	12.1	15.5
COP				5.25	4.95	4.5
Apkures jauda	A-7/W35 ° C	kW	9.0	12.2	13.9	
	A-15/W65 ° C	kW	6.2	10.3	11.2	
SCOP Silts Klimats		W35 ° C	Kw	5.35	4.94	4.72
SCOP auksts. Klimats			kw	4.6	4.53	4.31
Enerģijas klase		W35 ° C / W55 ° C		A+++/A++		
Nom. Dzesēšanas jauda		A35/W18 °C	kW	8.3	12.0	15.0
Trokšņu līmenis (1 metra attālums)		A7/W35 ° C	dB(A)	40	43	49.00
Trokšņu līmenis (2 metru attālumā)			dB(A)	37	40	44
Darba Strāva			V / Ph / Hz	380-415/3/50		
Drošinātāja izmērs			A	20	16	
Kompresors	Tips		Dubultā rotora			
Aukstuma aģents	Tips		R290			
	Freona daudzums sistēmā		kg	1.1	1.5	
Ūdens pieslēgums	Izmērs		G1 1/4"BSP			
Ūdens sūknis	Maksimālais pacelšanas Augstums		m	9		
Ūdens plūsmas diapazons			m3/h	0,4-1,65	0,7-2,5	0,7-3,0
Iekārtas izmēri(L x H x W)			mm	1051 x 1330 x 475		
Iepakojuma izmēri(L x H x W)			mm	1235 x 1390 x 570		
Svars bez iepakojuma/ar iepakojumu			kg	148/170	169/191	
Darbības diapazons	Dzesēšanas		°C	-5-46		
	Apkure		°C	-25-35		
	Sadzīves karstais ūdens		°C	-25-46		
Izejošā ūdens temperatūras	Dzesēšanas		°C	5-25		
	Apkure		°C	25-80		
Iestatīšanas diapazons	Sadzīves karstais ūdens		°C	20-70		
Elektriskais papildus sildītājs			kW	9		

Cena par iekārtu bez pvn	Eur	5175.00	6630.00	7170.00
--------------------------	-----	---------	---------	---------

Papildus komplektācijā:				
Midea Nature sensor adapter	17401204013093	EUR	26,00 €	
Temp sensor (karstais ūdens, akumulācija, 2. zona)	11201007000223	EUR	60,00 €	

Gaiss-ūdens siltumsūknis: 35 kw

Midea Mars series Monoblock



Galvenās īpašības:



- Kompakts Izmērs .
- Videi draudzīgs aukstuma aģents R290.
- Ļoti kluss un komfortabls.
- Moderns Dizains.
- Plašs Darbības diapazons līdz pat 85°C.
- A+++ energoefektivitātes klase.
- Integrēta dzesēšanas funkcija.
- Iebūvēta WI-FI vadība.

Modeļa nosaukums			MHC-V35WD2RN7
Nom. Apkures jauda	A7/W35 ° C	kW	35
COP			4.17
Apkures jauda	A-7/W35 ° C	kW	33.6
	A-15/W70 ° C	kW	28.6
SCOP Silts Klimats	W35 ° C	Kw	4.48
SCOP auksts. Klimats		kw	3.85
Enerģijas klase	W35 ° C / W55 ° C		A+++ / A++
Nom. Dzesēšanas jauda	A35/W18 ° C	kW	35
Trokšņu līmenis (1 metra attālumā)	A7/W35 ° C	dB(A)	62.8
Trokšņu līmenis (2 metru attālumā)		dB(A)	47.6
Darba Strāva		V / Ph / Hz	380-415 / 3 / 50
Drošinātāja izmērs		A	40
Kompresors	Tips		EVI Scroll
Aukstuma aģents	Tips		R290
	Freona daudzums sistēmā	kg	2.9
Ūdens pieslēgums	Izmērs		G1 1/4" BSP
Ūdens sūknis	Maksimālais pacelšanas Augstums	m	12
Ūdens plūsmas diapazons		m3/h	1.2-7.20
Iekārtas izmēri(L x H x W)		mm	1384 x 1816 x 523
Iepakojuma izmēri(L x H x W)		mm	1480 x 2000 x 570
Svars bez iepakojuma/ar iepakojumu		kg	260/280
Darbības diapazons	Dzesēšanas	°C	-5-48
	Apkure	°C	-25-35
	Sadzīves karstais ūdens	°C	-25-46
Izejošā ūdens temperatūras	Dzesēšanas	°C	0-25
	Apkure	°C	25-85
Iestatīšanas diapazons	Sadzīves karstais ūdens	°C	20-75
Elektriskais papildus sildītājs		kW	Nav

Cena par iekārtu bez pvn	Eur	11 180.00
--------------------------	-----	-----------

Papildus komplektācijā:			
Midea Nature sensor adapter	17401204013093	EUR	26,00 €
Temp sensor (karstais ūdens, akumulatora, 2. z. ona)	11201007000223	EUR	60,00 €

Gaiss-ūdens siltumsūkņi: 4 – 10 kW

Midea M-Thermal

- Zemas temperatūras gaiss-ūdens siltumsūkņi .
- Darbības diapazons no -25 °C līdz +35 °C.
- Integrēts cirkulācijas sūkņi Wilo (Vācija).
- Plākšņu siltummainis Alfa Laval (Zviedrija).
- SCOP līdz 5,2 ar R32 freonu.
- A+++ energoefektivitātes klase
- Integrēta dzesēšanas funkcija.
- WI-FI vadība nāk komplektā.



Modelis	Āra bloks		MHA-V4W/D2N8-B2	MHA-V6W/D2N8-B2	MHA-V8W/D2N8-B2	MHA-V10W/D2N8-B2
	Iekštelpu bloks		HB-A60/CDS90GN8-B2		HB-A100/CDS90GN8-B2	
Sildīšanas jauda ¹		kW	4.25	6.20	8.30	10.00
Dzesēšanas jauda ²		kW	4.50	6.55	8.40	10.00
COP (Sildīšana) ¹			5.20	5.00	5.20	5.00
EER (Dzesēšana) ²			5.55	4.90	5.05	4.80
Energoefektivitātes klase (izejošā temperatūra 35/55°C)			A+++/A++			
Papildus apsildes tēns		kW	9			
Trokšņu līmenis ³	Iekštelpu bloks	dB(A)	38	38	42	42
	Āra bloks	dB(A)	56	58	59	60
Izmēri (WxDxH)	Iekštelpu bloks	mm	420×790×270			
	Āra bloks	mm	1008×712×426		1118×865×523	
Svars (neto)	Iekštelpu bloks	kg	37			
	Āra bloks	kg	58		77	
Cauruļu šķērsgriezums	Šķidrums/ gāze	colla	1/4-5/8		3/8-5/8	
Aukstum-aģents			R32 (1,50 kg, >15m + 20g/m)		R32 (1,65 kg, >15m + 38g/m)	
Maksimālais trases garums horizontāli		m	30			
Maksimālā augstumu starpība starp blokiem		m	20			
Āra temperatūru darba diapazons	Sildīšana	°C	-25~35			
	Dzesēšana	°C	-5~43			
Drošinātājs/automātslēdzis	Iekštelpu bloks	A	C16-3ph			
	Āra bloks	A	C20-1ph			
Darba strāva	Iekštelpu bloks	V/Hz/Ph	380-400/50/3			
	Āra bloks	V/Hz/Ph	220-240/50/1			

Cena EUR Bez PVN	Āra bloks	EUR	1355,00	1445,00	1600,00	1775,00
	Iekšējais bloks	EUR	1775,00		1925,00	
Komplekta cena bez PVN		EUR	3130,00	3220,00	3525,00	3700,00

Papildus komplektācijā:			
17401204001154	Sensor wire adapter HB-A60 /A100/ A160 Tbt1, Tbt2, T5	EUR	17,00 €
11201007000223	Temp sensor (karstais ūdens, akumulatora, 2. zona)	EUR	60,00 €

Gaiss-ūdens siltumsūkņis: 12 – 16 kW

Midea M-Thermal

- Zemas temperatūras gaiss-ūdens siltumsūkņi
- Darbības diapazons no -25 °C līdz +35 °C.
- Integrēts cirkulācijas sūkņis Wilo (Vācija).
- Plākšņu siltummainis Alfa Laval (Zviedrija).
- SCOP līdz 5,2 ar R32 freonu.
- A+++ energoefektivitātes klase
- Integrēta dzesēšanas funkcija.
- WI-FI vadība nāk komplektā.



Modelis	Āra bloks		MHA-V12W/D2RN8-B2	MHA-V14W/D2RN8-B2	MHA-V16W/D2RN8-B2
	Iekšējais bloks		HB-A160/CDS90GN8-B2		
Sildīšanas jauda ¹		kW	12,10	14,50	16,00
Dzesēšanas jauda ²		kW	12,00	13,50	14,90
COP (Sildīšana) ¹			4,95	4,70	4,50
EER (Dzesēšana) ²			4,00	3,60	3,40
Energoefektivitātes klase (izejošā temperatūra 35/55°C)			A+++ / A++		
Papildus apsildes tēns		kW	9		
Trokšņu līmenis ³	Iekšējais bloks	dB(A)	43		
	Āra bloks	dB(A)	64	65	68
Izmēri (WxDxH)	Iekšējais bloks	mm	420x790x270		
	Āra bloks	mm	1118x865x523		
Svars (neto)	Iekšējais bloks	kg	39		
	Āra bloks	kg	112		
Cauruļu šķērsgrīzums	Šķīdums/ gāze	colla	3/8 + 5/8		
Aukstuma aģents		kg	R32 (1.84, >15m + 38g/m)		
Maksimālais trases garums horizontāli		m	30		
Maksimālā augstumu starpība starp blokiem		m	20		
Āra temperatūru darba diapazons	Sildīšana	°C	-25~35		
	Dzesēšana	°C	-5~43		
Drošinātājs/automātslēdzis	Iekšējais bloks	A	C16-3ph		
	Āra bloks	A	C16-3ph		
Darba strāva	Iekšējais bloks	V/Hz/Ph	380-415/3/50		
	Āra bloks	V/Hz/Ph	380-415/3/50		

Cena EUR Bez PVN	Āra bloks	EUR	2785,00	2995,00	3210,00
	Iekšējais bloks	EUR	2115,00		
Komplekta cena bez PVN		EUR	4900,00	5110,00	5325,00

Papildus komplektācijā:			
17401204001154	Sensor wire adapter HB-A60 /A100/ A160 Tbt1, Tbt2, T5	EUR	17,00 €
11201007000223	Temp sensor (karstais ūdens, akumulācija, 2.zona)	EUR	60,00 €

Gaiss-ūdens siltumsūknis ar iebūvēto boileri: 4 – 10 kW

Midea M-Thermal

- Zemas temperatūras gaiss-ūdens siltumsūkņi.
- Iebūvēta karstā ūdens tvertne.
- Darbības diapazons no -25 °C līdz +35 °C.
- Integrēts cirkulācijas sūknis Wilo (Vācija).
- Plākšņu siltummainis Alfa Laval (Zviedrija).
- SCOP līdz 5,2 ar R32 freonu.
- A+++ energoefektivitātes klase
- Integrēta dzesēšanas funkcija.
- WI-FI vadība nāk komplektā.



Modelis	Āra bloks		MHA-V4W/D2N8-B2	MHA-V6W/D2N8-B2	MHA-V8W/D2N8-B2	MHA-V10W/D2N8-B2
	Iekštelpu bloks		HBT-A100/190CDS90GN8-B2			
Sildīšanas jauda ¹		kW	4.25	6.20	8.30	10.00
Dzesēšanas jauda ²		kW	4.50	6.55	8.40	10.00
COP (Sildīšana) ¹			5.20	5.00	5.20	5.00
EER (Dzesēšana) ²			5.55	4.90	5.05	4.80
Energoefektivitātes klase (izejošā temperatūra 35/55°C)			A+++/A++			
Karstā ūdens boileris		L	190			
Papildus apsildes tens		kW	9			
Trokšņu līmenis ³	Iekštelpu bloks	dB(A)	38		40	
	Āra bloks	dB(A)	56	58	59	60
Izmēri (WxDxH)	Iekštelpu bloks	mm	600×600×1683			
	Āra bloks	mm	1008×712×426		1118×865×523	
Svars (neto)	Iekštelpu bloks	kg	138,6			
	Āra bloks	kg	60		78,5	
Cauruļu šķērsriezums	Šķidrums/ gāze	colla	1/4-5/8		3/8-5/8	
Aukstum-aģents			R32 (1,50 kg, >15m + 20g/m)		R32 (1,65 kg, >15m + 38g/m)	
Maksimālais trases garums horizontāli		m	30			
Maksimālā augstumu starpība starp blokiem		m	20			
Āra temperatūru darba diapazons	Sildīšana	°C	-25~35			
	Dzesēšana	°C	-5~43			
	Karstā ūdens	°C	-25~43			
Drošinātājs/automātslēdzis	Iekštelpu bloks	A	C16-3ph			
	Āra bloks	A	C20-1ph			
Darba strāva	Iekštelpu bloks	V/Hz/Ph	380-400/50/3			
	Āra bloks	V/Hz/Ph	220-240/50/1			
Cena EUR Bez PVN	Āra bloks	EUR	1355,00	1445,00	1600,00	1775,00
	Iekštelpu bloks	EUR	3905,00			
Komplekta cena bez PVN		EUR	5260,00	5350,00	5505,00	5680,00
Papildus komplektācijā:						
17401204001154	Sensor wire adapter HB-A60 /A100/ A160 Tbt1,Tbt2, T5	EUR	17,00 €			
Temp sensor (karstais ūdens,akumulācija,2. zona)	11201007000223	EUR	60,00 €			

Gaiss-ūdens siltumsūkņis ar iebūvēto boileri: 12 – 16 kW

Midea M-Thermal

- Zemas temperatūras gaiss-ūdens siltumsūkņi.
- Iebūvēta karstā ūdens tvertne.
- Darbības diapazons no -25 °C līdz +35 °C.
- Integrēts cirkulācijas sūkņi Wilo (Vācija).
- Plākšņu siltummainis Alfa Laval (Zviedrija).
- SCOP līdz 5,2 ar R32 freonu.
- A+++ energoefektivitātes klase
- Integrēta dzesēšanas funkcija.
- WI-FI vadība nāk komplektā.



Modelis	Āra bloks		MHA-V12W/D2RN8-B2	MHA-V14W/D2RN8-B2	MHA-V16W/D2RN8-B2
	Iekšējais bloks		HBT-A160/240CDS90GN8-B2		
Sildīšanas jauda ¹		kW	12,10	14,50	16,00
Dzesēšanas jauda ²		kW	12,00	13,50	14,90
COP (Sildīšana) ¹			4,95	4,70	4,50
EER (Dzesēšana) ²			4,00	3,60	3,40
Energoefektivitātes klase (izejošā temperatūra 35/55°C)			A+++/A++		
Karstā ūdens boileris		L	240		
Papildus apsildes tēns		kW	9		
Trokšņu līmenis ³	Iekšējais bloks	dB(A)	44		
	Āra bloks	dB(A)	64	65	68
Izmēri (WxDxH)	Iekšējais bloks	mm	600x600x1943		
	Āra bloks	mm	1118x865x523		
Svars (neto)	Iekšējais bloks	kg	157,3		
	Āra bloks	kg	116		
Cauruļu šķēsgriezums	Šķidrums/ gāze	colla	3/8 + 5/8		
Aukstuma aģents		kg	R32 (1.84, >15m + 38g/m)		
Maksimālais trases garums horizontāli		m	30		
Maksimālā augstumu starpība starp blokiem		m	20		
Āra temperatūru darba diapazons	Sildīšana	°C	-25~35		
	Dzesēšana	°C	-5~43		
	Karstā ūdens	°C	-25~35		
Drošinātājs/automātslēdzis	Iekšējais bloks	A	C16-3ph		
	Āra bloks	A	C16-3ph		
Darba strāva	Iekšējais bloks	V/Hz/Ph	380-400/50/3		
	Āra bloks	V/Hz/Ph	380-415/3/50		

Cena EUR Bez PVN	Āra bloks	EUR	2785,00	2995,00	3210,00
	Iekšējais bloks	EUR	4090,00		
Komplekta cena bez PVN		EUR	6875,00	7085,00	7300,00

Papildus komplektācijā:					
17401204001154	Sensor wire adapter HB-A60 /A100/ A160 Tbt1,Tbt2, T5	EUR	17,00 €		
Temp sensor (karstais ūdens,akumulācija,2. zona)	11201007000223	EUR	60,00 €		