



Hydrolution

**GAISS-ŪDENS siltumsūkņu KATALOGS
– CENU LAPA**

2025-1



SATURS

- | | |
|---|--------|
| • All in one gaiss-ūdens siltumsūkņi ar integrētu 180 litru karstā ūdens boileri | 1 lpp. |
| • Hydrobox gaiss-ūdens siltumsūkņi ar atsevišķi montējamu karstā ūdens boileri (300 l vai 500 l) | 2 lpp. |
| • Flexible gaiss-ūdens siltumsūkņi komplektēti no atsevišķām daļām | 3 lpp. |
| • EZY monobloka gaiss-ūdens siltumsūkņi | 4 lpp. |
| • Hydrolution daļas un piederumi atsevišķi | 5 lpp. |
| • Hydrolution PRO siltumsūkņis (čilleris) | 6 lpp. |

SIA "BVT Partneri" patur tiesības pēc saviem ieskatiem mainīt produktu cenas, specifikācijas un sortimentu.

Hydrolution

- Iekšējā daļa „viss vienā” paredzēta apkurei, karstā ūdens sagatavošanai un dzesēšanai.
- Intelīgenta vadība lietuviešu, angļu un citās valodās.
- Paredzēta esošo apkures sistēmu renovācijai un jaunu uzstādīšanai jaunbūvēs, kuros nepieciešama augsta karstā ūdens veiktspēja (efektivitāte).
- Karstā ūdens sagatavošanas tilpums 180 litri.
- Integrēts izplešanās tvertne (10 l).
- Iekšpusē uzstādīts siltummainis, cirkulācijas sūknis un vadības vārsti ar piedziņām (viens – apkurei un dzesēšanai, otrs – karstā ūdens sagatavošanai).
- Integrēts elektriskais sildītājs.



HEATING



HOT SANITARY



COOLING



All-in-one		R32		R410A
Iekšējais bloks:	HMA60-W	HMA100-W	HMA100-W	
Āra bloks:	FDCW60VNX-W	FDCW71VNX-W	FDCW100VNX-A	
Nominālā sildīšanas jauda (ūdens temp. 35/30°C, āra temp. 7°C):	0.90 - 7.60 kW	2.20 - 9.50 kW	3.50 - 10.00 kW	
Nominālā jauda (P _{rated}):	5,3 kW	7 kW	10 kW	
COP (ūdens temp. 35/30 °C, āra temp. 7°C):	5.16	4.30	4,28	
Energoefektivitātes klase (ūdens temp. 35 °C):	A+++	A+++	A++	
Darbības temperatūra (apkārtējās vides temperatūra) sildīšanas režīmā:	-20°C - 43°C			
Darbības temperatūra (apkārtējās vides temperatūra) dzesēšanas režīmā:	15°C - 43°C			
Darbības temperatūra (ūdens temperatūra) sildīšanas režīmā:	25°C - 58°C (65°C ar el. tēnu)			
Darbības temperatūra (ūdens temperatūra) dzesēšanas režīmā:	7°C - 25°C			
Maksimālais trases garums:	30 m.	50 m.	30 m.	
Maksimālā augstuma starpība starp ārējo un iekšējo bloku:	20 m.	30 m.	7 m.	
Iekšējais bloks:				
Elektro pieslēgums:	3 f 400V 50Hz			
Augstums x platums x dziļums:	1715(+40 maks.) mm. x 600 mm. x 610 mm.			
Svars (bez ūdens sistēmā):	155 kg	165 kg	165 kg	
Karstā ūdens tvertnes virsma:	Emaljēta virsma			
Karstā ūdens tvertnes tilpums:	180 l.			
Siltummaiņa tilpums:	4.8 l.			
Izplešanās tvertnes tilpums:	10 l.			
Apsildes sistēmas pieslēguma diametrs:	22 mm.			
Karstā ūdens pieslēguma diametrs:	22 mm.			
EL. tens:	9 kW (trīs pakāpi)			
Āra bloks:				
Elektro pieslēgums:	1 f 230V 50Hz.			
Augstums x platums x dziļums:	640 mm. x 800 mm. x 290 mm.	750 mm. x 880 mm. x 340 mm.	845 mm. x 970 mm. x 370 mm.	
Svars:	46 kg	62 kg	81 kg	
Skaņas spiediens:	44 dB(A)	49 dB(A)	50 dB(A)	
Skaņas jauda:	52 dB(A)	64 dB(A)	64.5 dB(A)	
Dzesējošā viela:	R32			
Dzesējošās vielas daudzums / uzpildīts uz:	1.3 kg (15 m.)	1.84 kg (15 m.)	2.90 kg (15 m.)	
Savienojuma cauruļu diametrs šķidruma/tvaika:	1/4 (6.35 mm.) un 1/2 (12.7 mm.)	1/4 (6.35 mm.) un 5/8 (15.88 mm.)	3/8 (9.52 mm.) un 5/8 (15.88 mm.)	
Cena EUR bez PVN	7 047,00 €	8 103,00 €	8 509,00 €	
Cena EUR ar PVN	8 526,87 €	9 804,63 €	10 295,89 €	

Hydrolution

- Iekšējā daļa paredzēta apkurei, dzesēšanai ar iespēju pieslēgt mājāsaimniecības karstā ūdens tvertni (300 l vai 500 l).
- Intelīgenta vadība latviešu, angļu un citās valodās.
- Paredzēta esošo apkures sistēmu renovācijai un jaunu uzstādīšanai jaunbūvēs, kuros nepieciešama augsta veiktspēja (efektivitāte).
- Integrēta izplešanās tvertne (12 l).
- Iekšdaļā integrēts siltummainis, cirkulācijas sūknis un vadības vārsts ar piedziņu (apkurei un karstā ūdens sagatavošanai).
- Integrēts elektriskais sildītājs.



HEATING



HOT SANITARY



COOLING

Hydrobox





Iekšējais bloks:	HMS60-W	HMS100-W	HMS100-W	HMS140-S
Āra bloks:	FDCW60VNX-W	FDCW71VNX-W	FDCW100VNX-A	FDCW140VNX-A
Nominālā sildīšanas jauda (ūdens temp. 35/30°C, āra temp. 7°C):	0.90 - 7.60 kW	2.20 - 9.50 kW	3.5 - 10.0 kW	4.2 - 16.0 kW
Nominālā jauda (P _{rated})	5,3 kW	7 kW	10 kW	13 kW
COP (ūdens temp. 35/30°C, āra temp. 7°C):	5.16	4.30	4.28	4.2
Energoefektivitātes klase (ūdens temp. 35°C):	A+++	A+++	A++	A++
Darbības temperatūra (apkārtējās vides temperatūra) sildīšanas režīmā:	-20°C - 43°C			
Darbības temperatūra (apkārtējās vides temperatūra) dzesēšanas režīmā:	15°C - 43°C			
Darbības temperatūra (ūdens temperatūra) sildīšanas režīmā:	25°C - 58°C (65°C ar el. tēnu)			
Darbības temperatūra (ūdens temperatūra) dzesēšanas režīmā:	7°C - 25°C			
Maksimālais trases garums:	30 m.	50 m.	30 m.	
Maksimālā augstuma starpība starp ārējo un iekšējo bloku:	20 m.	30 m.	7 m.	
Iekšējais bloks:				
Elektro pieslēgums:	3 f 400V 50Hz			
Augstums x platums x dziļums:	850 mm. x 515 mm. x 350 mm.			
Svars (bez ūdens sistēmā):	50 kg	56 kg	58 kg	
Izplešanās tvertnes tilpums:	12 l.			
Apsildes sistēmas pieslēguma diametrs:	22 mm.			28 mm.
Karstā ūdens pieslēguma diametrs:	22 mm.			28 mm.
EL. tens:	9 kW (trīs pakāpju)			
Āra bloks:				
Elektro pieslēgums:	1 f 230V 50Hz.			
Augstums x platums x dziļums:	640 mm. x 800 mm. x 290 mm.	750 mm. x 880 mm. x 340 mm.	845 mm. x 970 mm. x 370 mm.	1300 mm. x 970 mm. x 370 mm.
Svars:	46 kg	62 kg	81 kg	105 kg
Skaņas spiediens:	44 dB(A)	49 dB(A)	50 dB(A)	54 dB(A)
Skaņas jauda:	52 dB(A)	64 dB(A)	64.5 dB(A)	71 dB(A)
Dzesējošā viela:	R32		R410a	
Dzesējošās vielas daudzums / uzpildīts uz:	1.3 kg (15 m.)	1.84 kg (15 m.)	2.9 kg (15 m.)	4.0 kg (15 m.)
Savienojuma cauruļu diametrs šķidrums/tvaika:	1/4 (6.35 mm.) un 1/2 (12.7 mm.)	1/4 (6.35 mm.) un 5/8 (15.88 mm.)	3/8 (9.52 mm.) un 5/8 (15.88 mm.)	3/8 (9.52 mm.) un 5/8 (15.88 mm.)
Karstā ūdens sagatavošanas tvertne:				
Modelis:	PT300			PT500
Augstums x platums x dziļums:	1634 mm. x 673 mm. x 734 mm.			1835 mm. x 832 mm. x 897 mm.
Svars (bez ūdens sistēmā):	115 kg			156 kg
Karstā ūdens tvertnes virsma:	Emaljēta virsma			
Karstā ūdens tvertnes tilpums:	279 l.			476 l.
Siltummaiņa tilpums:	9.4 l.			13 l.
Cena (ar karstā ūdens tvertni) bez PVN	7 092,00 €	7 988,00 €	8 394,00 €	10 631,00 €
Cena (ar karstā ūdens tvertni) ar PVN	8 581,32 €	9 665,48 €	10 156,74 €	12 863,51 €
Cena (bez karstā ūdens tvertnes) bez PVN	5 846,00 €	6 742,00 €	7 148,00 €	9 001,00 €
Cena (bez karstā ūdens tvertnes) ar PVN	7 073,66 €	8 157,82 €	8 649,08 €	10 891,21 €

Hydrolution

- Paredzēts apkurei, dzesēšanai ar iespēju pieslēgt mājsaimniecības karstā ūdens tvertni (300 l vai 500 l).
- Inteliģenta vadība latviešu, angļu un citās valodās. Ar RC-HY40: pilna versija ar paplašinājuma moduli. Paplašinājuma modulis — istabas temperatūras sensors, siltuma enerģijas uzskaitē, kaskādes siltumsūkņu vadība (kaskāde līdz 8 siltumsūkņiem).
- Paredzēts esošo apkures sistēmu renovācijai un jaunu uzstādīšanai jaunbūvēs, kuros nepieciešama augsta karstā ūdens veiktspēja (efektivitāte).
- Elastīga aprīkojuma uzstādīšana; ar papildu piederumiem iespējams pielāgot atbilstoši jūsu vajadzībām.



HEATING



HOT SANITARY



COOLING



Flexible



Iekšējais bloks:	HSB60-W	HSB100-W	HSB100-W	HSB140
Āra bloks:	FDCW60VNX-W	FDCW71VNX-W	FDCW100VNX-A	FDCW140VNX-A
Nominālā sildīšanas jauda (ūdens temp. 35/30°C, āra temp. 7°C):	0.90 - 7.60 kW	2.20 - 9.50 kW	3.50 - 10.00 kW	4.20 - 17.20 kW
Nominālā jauda (P _{rated}):	5,3 kW	7 kW	10 kW	13 kW
COP (ūdens temp. 35/30°C, āra temp. 7°C):	5,16	4,3	4,28	4,2
Energoefektivitātes klase (ūdens temp. 35°C):	A+++	A+++	A++	A++
Darbības temperatūra (apkārtējās vides temperatūra) sildīšanas režīmā:	-20°C - 43°C			
Darbības temperatūra (apkārtējās vides temperatūra) dzesēšanas režīmā:	15°C - 43°C			
Darbības temperatūra (ūdens temperatūra) sildīšanas režīmā:	25°C - 58°C (65°C ar el. tēnu)			
Darbības temperatūra (ūdens temperatūra) dzesēšanas režīmā:	7°C - 25°C			
Maksimālais trases garums:	30 m.	50 m.	30 m.	
Maksimālā augstuma starpība starp ārējo un iekšējo bloku:	20 m.	30 m.	7 m.	
Iekšējais bloks:				
Elektro pieslēgums:	1 f 230V 50Hz			
Augstums × platums × dziļums:	400 mm. x 460 mm. x 250 mm.			
Svars (bez ūdens sistēmā):	16 kg	18 kg	18 kg	23 kg
Apsildes sistēmas pieslēguma diametrs:	22 mm	28 mm	22 mm	28 mm.
Āra bloks:				
Elektro pieslēgums:	1 f 230V 50Hz.			
Augstums × platums × dziļums:	640 mm. x 800 mm. x 290 mm.	750 mm. x 880 mm. x 340 mm.	845 mm. x 970 mm. x 370 mm.	1300 mm. x 970 mm. x 370 mm.
Svars:	46 kg	62 kg	81 kg	105 kg
Skaņas spiediens:	44 dB(A)	49 dB(A)	50 dB(A)	54 dB(A)
Skaņas jauda:	52 dB(A)	64 dB(A)	64.5 dB(A)	71 dB(A)
Dzesējošā viela:	R32		R410A	
Dzesējošās vielas daudzums / uzpildīts uz:	1.3 kg (15 m.)	1.84 kg (15 m.)	2.90 kg (15 m.)	4.00 kg (15 m.)
Savienojuma cauruļu diametrs šķidrums/tvaika:	1/4 (6.35 mm.) un 1/2 (12.7 mm.)	1/4 (6.35 mm.) un 5/8 (15.88 mm.)	3/8 (9.52 mm.) un 5/8 (15.88 mm.)	
El. tens:				
Elektro pieslēgums:	3 f 400V 50Hz			
El. tens:	9 kW (trīs pakāpiju)			
Karstā ūdens sagatavošanas tvertne:				
Modelis:	PT300			PT500
Augstums × platums × dziļums:	1634 mm. x 673 mm. x 734 mm.			1835 mm. x 832 mm. x 897 mm.
Svars (bez ūdens sistēmā):	115 kg			156 kg
Karstā ūdens tvertnes virsma:	Emaljēta virsma			
Karstā ūdens tvertnes tilpums:	279 l.			476 l.
Siltummaiņa tilpums:	9.4 l.			13 l.
Cena (ar karstā ūdens tvertni un trīscelju vārstu) bez PVN	6 524,00 €	7 505,00 €	7 911,00 €	10 016,00 €
Cena (ar karstā ūdens tvertni un trīscelju vārstu) ar PVN	7 894,04 €	9 081,05 €	9 572,31 €	12 119,36 €

Hydrolution

- Augstas temperatūras veiktspēja un uzticamība jebkuros laikapstākļos
Pateicoties R290 īpašībām, jaunie Hydrolution EYZ modeļi spēj sasniegt plūsmas temperatūru līdz 75 °C, saglabājot stabili darbu apkārtējās vides temperatūrās no -25 °C līdz +43 °C. Tas nodrošina drošu apkures un karstā ūdens ražošanu arī aukstākos reģionos bez papildu rezerves apkures avotiem.
- Zems trokšņa līmenis un iebūvēta drošība
Abi jaunie modeļi ir izstrādāti klusai darbībai. 6 kW iekārta (FDCW60VNX-P) pie maksimālās jaudas rada tikai 34 dB(A) skaņas spiediena līmeni¹. Īpašs klusais režīms vēl vairāk samazina trokšņa līmeni, palīdzot ievērot vietējās trokšņa prasības blīvi apdzīvotās teritorijās.
- Papildu drošībai Hydrolution EYZ iekārtas ir aprīkotas ar iebūvētu aukstumaģenta noplūdes sensoru. Maz ticamā noplūdes gadījumā iekārta automātiski aptur darbību un aktivizē ventilatoru, lai droši izkliedētu izplūdušo aukstumaģentu.
- Paredzēts esošo apkures sistēmu renovācijai un jaunu uzstādīšanai jaunbūvēs, kuros nepieciešama augsta karstā ūdens veiktspēja (efektivitāte).



HEATING



HOT SANITARY



COOLING

EYZ R290



Iekšējais bloks:	HMM100	HMM100	RC-HY20-W
Āra bloks:	FDCM60VNX-P	FDCM71VNX-P	FDCM71VNX-P
Nominālā sildīšanas jauda (ūdens temp. 35/30°C, āra temp. 7°C):	5,5 kW	8.30 kW	8.30 kW
Nominālā jauda (P _{rated})	5,5 kW	8.30 kW	8.30 kW
COP (ūdens temp. 35/30°C, āra temp. 7°C):	5,16	4,3	4,3
Energoefektivitātes klase (ūdens temp. 35°C):	A+++	A+++	A+++
Darbības temperatūra (apkārtējās vides temperatūra) sildīšanas režīmā:	-25°C - 43°C		
Darbības temperatūra (apkārtējās vides temperatūra) dzesēšanas režīmā:	15°C - 43°C		
Darbības temperatūra (ūdens temperatūra) sildīšanas režīmā:	25°C - 75°C		
Darbības temperatūra (ūdens temperatūra) dzesēšanas režīmā:	5°C - 25°C		
Iekšējais bloks:			
Elektro pieslēgums:	1ph-230V-50Hz / 3ph-400V-50Hz		
Augstums × platums × dziļums:	600mm x610mm x1670mm		
Svars (bez ūdens sistēmā):	150 kg		
Pieslēgšanas kāбели/drošinātājs	3x6 mm ² - 230V, 5x4 mm ² - 400V / 26.00A / 13.00A		
Āra bloks:			
Elektro pieslēgums:	1 f 230V 50Hz.		
Augstums × platums × dziļums:	1160mm x 440mm x 916mm		
Svars:	82 kg	90 kg	
Skaņas spiediens:	41 dB(A)	49 dB(A)	
Dzesējošā viela:	R290		
Dzesējošās vielas daudzums / uzpildīts uz:	1.3 kg (15 m.)	1.84 kg (15 m.)	
Savienojuma cauruļu diametrs šķidrums/tvaika:	1/4 (6.35 mm.) un 1/2 (12.7 mm.)	1/4 (6.35 mm.) un 5/8 (15.88 mm.)	
Cena EUR bez PVN	9 095,00 €	9 733,33 €	3 780,00 €
Cena EUR ar PVN	11 004.95 €	11 777.33 €	4 573.80 €


MOVE THE WORLD FORWARD

**MITSUBISHI
HEAVY
INDUSTRIES
GROUP**

Hydrolution

	DAĻAS UN PIEDERUMI ATSEVIŠKI	Cena EUR bez PVN	Cena EUR ar PVN
	FDCW60VNX-W (āra bloks 0.90 - 7.6 kW, R32)	1978,00	2393,38
	FDCW71VNX-W (āra bloks 2.20 - 9.5 kW, R32)	2688,00	3252,48
	FDCW100VNX-A (āra bloks 3.5 - 10.0 kW, R410A)	3094,00	3743,74
	FDCW140VNX-A (āra bloks 4.2 - 16.0 kW, R410A)	4715,00	5705,15
	HMA60-W (iekšējā daļa ar 180 l tvertni, 9 kW el.tenu)	5069,00	6133,49
	HMA100-W (iekšējā daļa ar 180 l tvertni, 9 kW el.tenu)	5415,00	6552,15
	HSB60-W (siltummainis)	1191,00	1441,11
	HSB100-W (siltummainis)	1462,00	1769,02
	HSB140 (siltummainis)	1562,00	1890,02
	HMS60-W (iekšējā HYDROBOX daļa, ar 9 kW el.tenu)	3868,00	4680,28
	HMS100-W (iekšējā HYDROBOX daļa, ar 9 kW el.tenu)	4054,00	4905,34
	HMS140-S (iekšējā HYDROBOX daļa, ar 9 kW el.tenu)	4286,00	5186,06
	RC-HY20-W (automātika)	1052,00	1272,92
	RC-HY40-W (automātika)	1236,00	1495,56
	PT300 (boileris 300 l)	1246,00	1507,66
	PT500 (boileris 500 l)	1630,00	1972,30
	ELK9M1 (9kW tens)	672,00	813,12
	CPD11-25M/65 (cirkulācijas sūknis priekš HSB60/100)	229,00	277,09
	CPD11-25M/75 (cirkulācijas sūknis priekš HSB60/100)	229,00	277,09
	VST05M (Ø 22mm, trīscelju vārsts līdz 11 kW modeļiem apkurei/karstajam ūdenim)	156,00	188,76
	VST11M (Ø 28mm, trīscelju vārsts 11–17 kW modeļiem apkurei/karstajam ūdenim)	156,00	188,76
	RTS40M (Istabas temperatūras sensors RC-HY20-W automātikai)	26,00	31,46
	RMU40M (Istabas temperatūras sensors/vadības ierīce RC-HY40-W automātikai)	231,00	279,51
	ECS40M (papildu sajaukšanas mezgls apkures kontūram RC-HY40 automātikai, paredzēts 80 m² grīdas apkurei)	832,00	1006,72
	ECS41M (papildu sajaukšanas mezgls apkures kontūram RC-HY40 pultij, paredzēts 80-250 m² grīdas apkurei)	832,00	1006,72
	AXC30M (paplašinājuma modulis)	340,00	411,40
	VCC05M (Ø 22mm, trīscelju vārsts līdz 11 kW modeļiem apkurei/dzesēšanai)	163,00	197,23
	VCC11M (Ø 28mm, trīscelju vārsts 11–17 kW modeļiem apkurei/dzesēšanai)	163,00	197,23
	MEL1030M (elektriskais sildītājs (tens), uzstādāms boilerī, ar jaudu 3 kW)	463,00	560,23

Hydrolution PRO




Jauns kompresors
Jaunais "e-3D Scroll" nodrošina lielāku efektivitāti un enerģijas taupīšanu.

Augsts sezonālais lietderības koeficients
SCOP 4.59
SEER 4.48



Attālināta piekļuve
Savienojams ar attālinātās uzraudzības sistēmu

Dzesēšanas un apkures kombinētā vadība



Multiple control / Group control
Var pieslēgt līdz 20 blokiem



Tālvadības pults (RC-MCU-E)



Centrālā vadība (MCU-C-E)

Sertifikāti:



Modelis :		MCUS5001VHE-W (-W1, W1A, -W2, -W2A)
Nominālā sildīšanas jauda :		47 kW
Maksimālā sildīšanas jauda :		50 kW
Nominālā dzesēšanas jauda :		44 kW
Maksimālā dzesēšanas jauda :		50 kW
Elektro pieslēgums:		400V 3N~50Hz
Enerģijas patēriņš	Sildīšana :	15.1
	Dzesēšana :	13.5
EER:		2.91
COP:		3.47
SEER:		4.48
SCOP:		4.59
Enerģētiskā efektivitātes klase:		A+++
Izmēri	Augstums:	2186 mm
	Platums:	1135 mm
	Dzīlums:	2209 mm
Darbības temperatūra (ūdens temperatūra)	Sildīšana:	40/45°C (7°C)
	Dzesēšana:	12/7°C (35°C)
Ūdens plūsma, minimālā – maksimālā:		3.0–13.8 m ³ /h
Izejošā ūdens temperatūras diapazons	Sildīšana:	25~55°C
	Dzesēšana:	4~30°C
Darbības temperatūra (apkārtējās vides temperatūra)	Sildīšana:	-20~43°C
	Dzesēšana:	-15~47°C
Dzesējošā viela:		R32
Skaņas spiediens:		68.5 dB(A)
Skaņas jauda:		86 dB(A)
Ūdens sūkņi (opcija)	Nominālā motora jauda:	zema spiediena: 0.9 kW/ augsta spiediena: 1.8 kW
	Nominālā darba strāva:	zema spiediena: 1.2 A/ augsta spiediena: 2.2 A
	Nominālais spiediens:	zema spiediena: 17 m/ augsta spiediena: 27 m
MCUS5001VHE-W (bez sūkņa un bez tvertnes)	Cena EUR bez PVN	27500,00
	Cena EUR bez PVN	33275,00
MCUS5001VHE-W1 (ar zema spiediena sūkni, bez tvertnes)	Cena EUR bez PVN	31528,00
	Cena EUR bez PVN	38148,88
MCUS5001VHE-W1A (ar zema spiediena sūkni, ar tvertni)	Cena EUR bez PVN	34143,00
	Cena EUR bez PVN	41313,03
MCUS5001VHE-W2 (ar augsta spiediena sūkni, bez tvertnes)	Cena EUR bez PVN	31682,00
	Cena EUR bez PVN	38335,22
MCUS5001VHE-W2A (ar augsta spiediena sūkni, ar tvertni)	Cena EUR bez PVN	34297,00
	Cena EUR bez PVN	41499,37
RC-MCU-C Tālvadības pults	Cena EUR bez PVN	487,00
	Cena EUR bez PVN	589,27
MCU-C-E Centrālā vadība	Cena EUR bez PVN	4142,00
	Cena EUR bez PVN	5011,82