



AIR WAVE

Daikin Komerčiāla tipa kondicionieru cenu katalogs Spēkā **no 01.01.2025**

Ražots Eiropā - Eiropai

**Kontaktinformācija:****Darba laiks:** Darba dienās, 9.00 -17.00**Adrese:** Birojs/Noliktava: Ganību dambis 2A, Rīga**T** +371 675 666 07**E** info@airwave.lv

WWW www.siltumsuknis.lv, www.airwave.lv

Pārdevējam ir tiesības mainīt sortimenta cenas

Griestu kasete FCAG-B Round Flow

Sīkāk spied šeit

- Augsts COP
- Pirmā kasete ar pašattīrīšanos
- Klātbūtnes sensors:(Opcionāli) maina temperatūru vai izslēdz iekārtu

kad neviena telpā nav. Nepieļauj tiešu gaisa plūsmu uz cilvēku.

- Grīdas sensors (opcija) ļauj iestatīt temperatūru grīdas līmenī
- Individuāla žālūziju kontrole ar sienas pulti(BRC1H519W)
- Zems elektroenerģijas patēriņš
- Iespējams pievienot svaiga gaisa padevi līdz 20%

SkyAir Advance-series



BLUEvolution



Modelis		Iekštelpu bloks		FCAG71B	FCAG100B	FCAG125B	FCAG140B
		Āra bloks		RZASG71MV1	RZASG100MY1	RZASG125MY1	RZASG140MY1
Dzesēšanas jauda		Nom.	kW	6,80	9,50	12,10	13,40
Sildīšanas jauda		Nom.	kW	7,50	10,80	13,50	15,50
Patērētā enerģija	Dzesēšana	Nom.	kW	0,36	0,50	1,26	1,23
	Sildīšana	Nom.	kW	1,58	2,02	2,07	2,53
SEER (Dzesēšana)			W/W	6,47	6,55	5,76	6,53
DAIKIN Komerčiāla tipa kondicionieru cenukatalogs			W/W	4,00	4,17	4,05	4,31
Energoefektivitātes klase		Dzesēšana/sildīšana		A++ / A	A+ / A	-	
Gaisa apmaiņas daudzums	Dzesēšana .	Maks./Nom./Min	m³/h	918/750/558	1368/1056/744	1560/1152/744	1560/1152/744
	Sildīšana	Maks./Nom./Min	m³/h	900/726/546	1368/1056/744	1560/1152/744	1560/1152/744
Trokšņu līmenis 1 m attālumā		Iekštelpu bloks	dB(A)	28/35	29/37	29/41	
		Āra bloks	dB(A)	46/47	53/57	53/57	54/57
Izmēri (WxHxD)		Iekštelpu bloks	mm	204x840x840	246x840x840		
		Dekoratīvais panelis	mm	50x950x950			
		Āra bloks	mm	770x900x320	990x940x320		
Svars (netto)		Iekštelpu bloks	kg	21	24		
		Dekoratīvais panelis	kg	5,4			
		Āra bloks	kg	60	70		78
Cauruļu šķēsgriezums		Šķidrums/ gāze	collas	3/8" + 5/8"			
Aukstumaģents				R-32			
Maksimālais trases garums			m	50			
Maksimālā augstumu starpība starp blokiem			m	30			
Āra temperatūru darba diapazons		sildīšana/Dzesēšana	°C	-15 ÷ 15,5 / -15 ÷ 46			
Elektro instalācija		Darba strāva	V/Ph/Hz	220/1/50	400/3/50		
Cena EUR Bez PVN (cena bez paneļa)			EUR	3 550,00 €	4 180,00 €	4 565,00 €	5 085,00 €
Panelis Balts		BYCQ140E	EUR	330,00 €			
Panelis Melns		BYCQ140EB	EUR	540,00 €			

Cenā nav iekļautas izmaksas par tālvadību.

Aksesuārs vairumtirdzniecības cena bez PVN

Vadu pults BRC1H52W vajadzīgs komplektā	EUR	225.00 €
Online vadība BRP069C81	EUR	195.00 €
Bezvadu pults BRC7FA532F (1)	EUR	240.00 €

Sīkāk spied šeit

Fully flat cassette

Dekoratīvais panelis ar izmēru **620 x 620!**

- Klātbūtnes sensors: maina temperatūru vai izslēdz iekārtu kad neviena telpā nav. Nepieļauj tiešu gaisa plūsmu uz cilvēku.
- Grīdas sensors (opcija) ļauj iestatīt temperatūru grīdas līmeni
- Individuāla žālūziju kontrole ar sienas pultis (BRC1H52W)
- Zems elektroenerģijas patēriņš



BLUEvolution



Modelis		Iekštelpu bloks		FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
		Āra bloks		RXM25R9	RXM35R9	RXM50A9	RXM60R
Dzesēšanas jauda		Nom.	kW	2,50	3,40	5,00	5,70
Sildīšanas jauda		Nom.	kW	3,50	4,20	5,80	7,00
Patērētā enerģija	Dzesēšana	Nom.	kW	0,55	0,89	1,54	1,87
	sildīšana	Nom.	kW	0,82	1,20	1,66	2,05
SEER (Dzesēšana)			W/W	6,17	6,38	5,98	5,76
SCOP (Sildīšana)			W/W	4,24	4,10	3,90	4,04
DAIKIN Komerčiāla tipa kondicionieri		Dzesēšana/sildīšana		A++/A+		A+/A	A+/A+
Gaisa apmaiņas daudzums	Dzesēšana	Maks/Nom/Min	m³/h	540/480/390	600/510/390	720/600/450	870/750/570
	sildīšana	Maks/Nom/Min	m³/h	540/480/390	600/510/390	720/600/450	870/750/570
Trokšņu līmenis 1 m attālumā		Iekštelpu bloks	dB(A)	25.0/31.0	25.0/34.0	27.0/39.0	32.0/43.0
		Āra bloks	dB(A)	59	61	62	63
Izmēri (WxHxD)		Iekštelpu bloks	mm	260x575x575			
		Reste	mm	46x620x620			
		Āra bloks	mm	550x765x285		735x825x300	
Svars (netto)		Iekštelpu bloks	kg	16		17,5	
		Reste	kg	2,80			
		Āra bloks	kg	32		47	
Cauruļu šķērsgriezums		Šķidrums/ gāze	collas	1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"	
Aukstumaģents				R32			
Maksimālais trases garums			m	20		30	
Maksimālā augstumu starpība starp blokiem			m	20			
Āra temperatūru darba diapazons		sildīšana/Dzesēšana	°C	-15 ÷ 18/-10 ÷ 46			
Elektro instalācija		Darba strāva	V/Ph/Hz	1~/50/220-240			
		Automātslēdzis	A	10		15	
Cena EUR Bez PVN, (cena bez paneļa)			EUR	1 810,00 €	2 090,00 €	2 550,00 €	3 065,00 €

Panelis	BYFQ60CW	EUR	200,00 €
Panelis	BYFQ60CS	EUR	215,00 €
Panelis	BYFQ60B3	EUR	200,00 €

Cenā nav iekļautas izmaksas par tālvadību.

Aksesuārs vairumtirdzniecības cena bez PVN

Vadu pults BRC1H52W vajadzīgs komplektā	EUR	225,00 €
Bezvodu pults BRC7F530W	EUR	270,00 €
Online vadība BRP069C81	EUR	195,00 €

- Ēoti kompakts iekšējais bloks
- Var uzstādīt zem griestiem ar augstumu 240mm
- Zems elektroenerģijas patēriņš
- DC motori
- Energo efektivitātes klase Dzesēšana/sildīšana A+/A



BLUEvolution



Modelis		Iekštelpu bloks		FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
		Āra bloks		RXM25R9	RXM35R9	RXM50A9	RXM60R
Dzesēšanas jauda		Min./Nom./Maks.	kW	1.3/2.4/3.0	1.4/3.4/3.8	1.7/5.0/5.3	1.7/6.0/6.5
Sildīšanas jauda		Min./Nom./Maks.	kW	1.3/3.2/4.5	1.4/4.0/5.0	1.7/5.8/6.0	1.7/7.0/8.0
Patērētā enerģija	Dzesēšana	Nom.	kW	0,64	1,14	1,63	2,05
	sildīšana	Nom.	kW	0,80	1,15	1,87	2,18
SEER (Dzesēšana)			W/W	5,68	5,26	5,77	5,56
SCOP (Sildīšana)			W/W	4,24	3,88	3,93	3,80
Energoefektivitātes klase		Dzesēšana/sildīšana		A+/A+	A/A	A+/A	A/A
Gaisa apmaiņas daudzums	Dzesēšana	Nomināls	m³/min	8,00		14,60	14,80
	sildīšana	Nomināls	m³/min	8,00		14,60	14,80
Statiskais spiediens		Nom.	Pa	30		40	
Trokšņu līmenis 1 m attālumā		Iekštelpu bloks	dB(A)	35/33/27		37/35/29	38/36/30
		Āra bloks	dB(A)	46/43	48/44	48/44	49/46
Izmēri (WxHxD)		Iekštelpu bloks	mm	200x750x620		200x1150x620	
		Āra bloks	mm	550x765x285		735x825x300	
Svars (netto)		Iekštelpu bloks	kg	21		28	
		Āra bloks	kg	32		47	
Cauruļu šķēsgriezums		Šķidrums/ gāze	collas	1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"	
Aukstumaģents				R32			
Maksimālais trases garums			m	20			30
Maksimālā augstumu starpība starp blokiem			m	20			
Āra temperatūru darba diapazons		sildīšana/Dzesēšana	°C	-15 ÷ 18 / -10 ÷ 46			
Elektro instalācija		Darba strāva	V/Ph/Hz	1~/50/220-240			
		Automātslēdzis	A	10		15	
Cena EUR Bez PVN			EUR	1 730,00 €	2 200,00 €	2 725,00 €	3 280,00 €

Cenā nav iekļautas izmaksas par tālvadību

Aksesuārs vairumtirdzniecības cena bez PVN

Bezvadu pults	BRC4C65	EUR	275,00 €
Vadu pults vajadzīgs komplektā	BRC1H52W	EUR	225,00 €
Auto tīrīšanas filtrs (mazais)	BAE20A62	EUR	915,00 €
Auto tīrīšanas filtrs (lielais)	BAE20A102	EUR	1050,00 €
Online vadība	BRP069C81	EUR	195,00 €

Vidēja spiediena(150Pa) Kanālu tipa FBA-A / RXMR

Sīkāk spied šeit

- Energo efektivitātes klase līdz A++
- Ir iespējams izvēlēties starp divām gaisa ieņemšanām
- Kompakts (h = 245 mm)
- Zems elektroenerģijas patēriņš
- DC motori
- Automātiskā gaisa plūsmas regulēšanas funkcija
- Standartā iebūvēts kondensāta novadišanas sūknis (līdz 625 mm)

(-15°C)



Modelis		Iekštelpu bloks		FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
		Āra bloks		RXM35R9	RXM50A	RXM60R
Dzesēšanas jauda		Nom.	kW	3,40	5,00	5,70
Sildīšanas jauda		Nom.	kW	4,00	5,50	7,00
Patērētā enerģija	Dzesēšana	Nom.	kW	0,85	1,42	1,65
	sildīšana	Nom.	kW	1,00	1,44	1,89
SEER (Dzesēšana)			W/W	6,23	6,27	5,91
SCOP (Sildīšana)			W/W	4,07	4,06	4,01
Energoefektivitātes klase		Dzesēšana/sildīšana		A++/A+		A+/A+
Gaisa apmaiņas daudzums	Dzesēšana	Min/Nom/Max	m³/h	630/750/900		750/900/1080
	sildīšana	Min/Nom/Max	m³/h	630/750/900		750/900/1080
DAIKIN Komerčiālā tipa kondicionieru		Nom/max	Pa	30/150		
Trokšņu līmenis 1 m attālumā		Iekštelpu bloks	dB(A)	35/32/29		30/28/25
		Āra bloks	dB(A)	48/44	48/44	49/46
Izmēri (WxHxD)		Iekštelpu bloks	mm	245x700x800		245x1,000x800
		Āra bloks	mm	550x765x285	735x825x300	
Svars (netto)		Iekštelpu bloks	kg	28		35
		Āra bloks	kg	32	47	
Cauruļu šķērs griezums		Šķidrums/ gāze	collas	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Aukstumaģents				R32		
Maksimālais trases garums			m	20	30	
Maksimālā augstumu starpība starp blokiem			m	20		
Āra temperatūru darba diapazons		sildīšana/Dzesēšana	°C	-15 ÷ 18/-10 ÷ 46		
Elektro instalācija		Darba strāva	V/Ph/Hz	1~/50/220-240		
		Automātslēdzis	A	10	15	
Cena EUR Bez PVN			EUR	2 415,00 €	2 900,00 €	3 425,00 €

Cenā nav iekļautas izmaksas par tālvadību

Aksesuārs vairumtirdzniecības cena bez PVN

Vadu pults vajadzīga komplektā	BRC1H52W	EUR	225,00 €
Bezvodu pults	BRC4C65	EUR	275,00 €
PCB (elektriskais sildītājs)	EKRP1B2	EUR	228,00 €
Montāžas kārbā PCB	KRP1BB101	EUR	95,00 €
Online vadība	BRP069C81	EUR	195,00 €

Vidēja spiediena(150Pa) Kanāla dzesētājs FBA-A

Sīkāk spied šeit

Kanāla tipa dzesētājs

- Viegli noslēpjams griestos - tikai 245mm
- Zems trokšņu līmenis 25dBA
- R32 aukstumaģents
- Zems elektroenerģijas patēriņš



BLUEvolution



Modelis		Iekštelpu bloks		FBA71A9	FBA100A	FBA125A	FBA140A
		Āra bloks		RZASG71MV1	RZASG100MV1	RZASG125MY1	RZASG140MY1
Dzesēšanas jauda		Nom.	kW	6,8	9,5	12,1	13,4
Sildīšanas jauda		Nom.	kW	7,5	10,8	13,5	15,5
Patērētā enerģija	Dzesēšana	Nom.	kW	1,89	2,97	4,64	4,76
	Sildīšana	Nom.	kW	1,9	2,45	2,4	3,78
SEER (Dzesēšana)			W/W	6,19	5,83	5,47	5,81
SCOP (Sildīšana)			W/W	4,01	3,85	3,63	3,85
Energoefektivitātes klase		Dzesēšana/Sildīšana		A++/A+		-	
Gaisa apmaiņas daudzums	Dzesēšana	Maks/Nom/Min	m³/h	750/900/1080	1380/1560/1740	1410/1740/2040	
	Sildīšana	Maks/Nom/Min	m³/h	750/900/1080	1380/1560/1740	1410/1740/2041	
Trokšņu līmenis 1 m attālumā		Iekštelpu bloks	dB(A)	25.0/30.0	30.0/34.0	32.0/37.0	
		Āra bloks	dB(A)	46	53	53	54
Izmēri (WxHxD)		Iekštelpu bloks	mm	245x1,000x800	245x1,400x800		
		Āra bloks	mm	770x900x320	990x940x320		
Svars (netto)		Iekštelpu bloks	kg	35	46		
		Āra bloks	kg	60	70	71	73
Cauruļu šķērsgriezums		Šķidrums/ gāze	collas	3/8" + 5/8"			
Aukstumaģents				R32			
Maksimālais trases garums			m	50			
Maksimālā augstumu starpība starp blokiem			m	30			
Āra temperatūru darba diapazons		Sildīšana/Dzesēšana	°C	-15 ÷ 15,5/-15 ÷ 46			
Elektro instalācija		Darba strāva	V/Ph/Hz	1~/50/220-240		3~/50/380-415	
		Automātslēdzis	A	20	25	20	16
Cena EUR Bez PVN			EUR	3 885,00 €	4 400,00 €	4 970,00 €	5 535,00 €

Cenā nav iekļautas izmaksas par tālvadību.

Aksesuārs vairumtirdzniecības cena bez PVN

Vadu pults BRC1H52W vajadzīgs komplektā	EUR	225,00 €
Online vadība BRP069C81	EUR	195,00 €
Bezvadu pults BRC7FA532F	EUR	240,00 €

Servera telpas kondicionieris FTXM-A / RZAG-A

Sīkāk spied [šeit](#)

- Ideāls risinājums servera telpām vai telpām kurām nepieciešama dzesēšana cauri gadu
- Efektīvi risinājumi telpās ar augstiem griestiem.
- Piecu dažādu veidu ieprogrammējama gaisa līmeņu kontrole (-20°C)



BLUEvolution

Modelis		Iekštelpu bloks		FTXM35A	FTXM50A	FTXM60A
		Āra bloks		RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Dzesēšanas jauda		Nom.	kW	1.6/3.5/5.0	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/6.8
Sildīšanas jauda		Nom.	kW	1.40/4.00/5.30	1.50/6.00/6.50	1.60/7.00/7.50
Patērētā enerģija	Dzesēšana	Nom.	kWh/a	159	236	304
	sildīšana	Nom.	kWh/a	790	1,369	1,480
DAIKIN Komerčiāla tipa kondicionieru cenu katalogs			W/W	4,30	4,00	3,50
SEER (Dzesēšana)			W/W	7,70	7,41	6,90
COP (Sildīšana)			W/W	3,85	4,00	3,61
SCOP (Sildīšana)			W/W	4,60		4,35
Energoefektivitātes klase		Dzesēšana/sildīšana		A++/A++		A++/A+
Gaisa apmaiņas daudzums	Dzesēšana	Maks./Nom./Min.	m³/min	4.6/6.4/8.3/12.3	8.1/11.6/14.2/16.1	9.1/12.0/14.6/17.1
	sildīšana	Maks./Nom./Min.	m³/min	5.3/7.1/9.0/10.8	10.7/12.2/14.6/17.1	11.2/12.6/15.6/17.7
Trokšņu līmenis 1 m attālumā		Iekštelpu bloks	dB(A)	19/29/45	27/36/44	30/37/46
		Āra bloks	dB(A)	20/28/39	31/34/43	33/36/45
Izmēri (WxHxD)		Iekštelpu bloks	mm	294x811x272	300x1,040x295	
		Āra bloks	mm	734x870x373		
Svars (netto)		Iekštelpu bloks	kg	10	15	
		Āra bloks	kg	52		
Cauruļu šķēsgriezums		Šķidrums/ gāze	collas	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Aukstumaģents				R32		
Maksimālais trases garums			m	50		
Maksimālā augstumu starpība starp blokiem			m	30		
Āra temperatūru darba diapazons		sildīšana/Dzesēšana	°C	-20 ÷ 52/-20 ÷ 24		
Elektro instalācija		Darba strāva	V/Ph/Hz	1~/50/220-240		
		Automātslēdzis	A	16,00		20,00 €
Cena EUR Bez PVN			EUR	2 800,00 €	3 250,00 €	3 940,00