



A I R W A V E

DAIKIN kondicionieru un gaiss-gaiss siltumsūkņu cenu katalogs**Spēkā no 01.02.2025**

Ražots Eiropā-Eiropai

**Kontakt informācija:****Darba laiks:** Darba dienās, 9.00 -17.00**Adrese:** Birojs/Noliktava: Ganību dambis 2A, Rīga**T** +371 675 666 07**E** info@airwave.lvwww.siltumsuknis.lv, www.airwave.lv

Pārdevējam ir tiesības mainīt sortimenta cenas

Optimized Heating 5

nepura COMFORA

[Sīkāk spied šeit](#)

- Augsta apsildīšanas efektivitāte ar SCOP līdz pat A+++
- Efektīva darbība līdz **-30°C** āra temperatūrai
- Zems trokšņa līmenis
- WIFI
- 3D gaisa plūsma
- Sudraba alergēnu filtrs
- Balss komanda, izmantojot Amazon Alexa vai Google Assistant, lai kontrolētu galvenās funkcijas, piemēram piemērot, darbības režīmus, ventilatora ātrumu utt.



BLUEvolution

Modelis	Iekštelpu bloks			FTXTP25N	FTXTP35N
	Āra bloks			RXTP25A	RXTP35A
Dzesēšanas jauda	Min./Nom./Maks.		kW	1.0/2.5/4.1	1.0/3.5/4.5
Sildīšanas jauda	Min./Nom./Maks.		kW	1.0/3.2/6.2	1.0/4.0/6.7
SEER (Dzesēšana)			W/W	8.55	8.51
COP (Sildīšana)			W/W	4,95	4,45
SCOP (Sildīšana)			W/W	4,98	4.85
Energoefektivitātes klase	Dzesēšana/Sildīšana			A+++/A++	
Sildīšanas jauda	-7		kw	4,2	5
	-10		kw	3,9	4,5
	-15		kw	3,3	4,15
	-20		kw	3	3,41
	-25		kw	2,8	3,05
Gaisa apmaiņas daudzums	Dzesēšana	Maks.	(m3/min)	3.7-5.0-7.9-11/4.4-5.5-9.0-10.5	3.7-5.0-7.9-11/4.4-5.5-9.0-10.5
Trokšņu līmenis 1 m attālumā	Iekštelpu bloks		dB(A)	21-26-43/21-26-43	21-26-43/21-26-43
	Āra bloks		dB(A)	49	49
Izmēri (WxHxD)	Iekštelpu bloks		mm	286x770x225	
	Āra bloks		mm	605x930x376	
Svars (netto)			kg	9	9
	Āra bloks		kg	42	42
Cauruļu šķērssriegzums	Šķidrums/ gāze		Colla	1/4" + 3/8"	
Aukstuma aģents/ GWP				R-32 / 675	
Freona Papildināšana			Kg/m	0,02(ja trase pārsniedz 10m)	
Maksimālais trases garums			m	20	
Maksimālā augstumu starpība starp blokiem			m	15	
Āra temperatūru darba diapazons	Sildīšana/dzesēšana			-30/+18 / -10/+46	
Elektro instalācija	Darba strāva		V/Ph/Hz	230/1/50	
Cena EUR Bez PVN			EUR	1670,00	1815,00

Optimized Heating 5

nepura PERFERA

- Augsta apsildīšanas efektivitāte ar SCOP līdz pat A+++
- Efektīva darbība līdz **-30°C** āra temperatūrai
- Automātiska horizontāla un vertikāla žalūziju kustība
- Ar iebūvētu vied ierīču kontroli
- 3D gaisa plūsma un 2 zonu kustību sensors
- Zems trokšņa līmenis
- Nedēļas taimeris
- Daikin Flash Streamer filtrs
- Sudraba alergēnu filtrs
- Laikapstākļu kompensācijas funkcija automātiski kompensē jūsu mājas siltuma zudumus apkures režīmā, kad āra temperatūra pēkšņi mainās



BLUEvolution

Modelis	Iekštelpu bloks			FTXTM30S	FTXTM40S
	Āra bloks			RXTM30A	RXTM40A
Dzesēšanas jauda		Min./Nom./Maks.	kW	1.2/3.0/4.6	1.2/4.0/5.2
Sildišanas jauda		Min./Nom./Maks.	kW	0.8/3.2/7.4	0.9/4.0/8.8
SEER (Dzesēšana)			W/W	8.65	8,93
COP (Sildišana)			W/W	5,20	5,51
SCOP (Sildišana)			W/W	5,20	5,50
Energoefektivitātes klase		Dzesēšana/Sildišanā		A+++ / A+++	
Sildišanas jauda		-5	kw	5.25	6.95
		-10	kw	4.90	6.10
		-15	kw	4.30	5.40
		-20	kw	3.80	4.70
		-25	kw	3.05	4.05
Gaisa apmaiņas daudzums	Dzesēšana	Maks.	(m3/min)	4.2/5.2/7.5/11.5	4.8/5.6/9.2/15.1
Trokšņu līmenis 1 m attālumā		Iekštelpu bloks	dB(A)	19/22/45	19/22/46
		Āra bloks	dB(A)	49	
Izmēri (WxHxD)		Iekštelpu bloks	mm	295x778x272	299x998x292
		Āra bloks	mm	605x930x376	
Svars (netto)		Iekštelpu bloks	kg	10	15
		Āra bloks	kg	42	42
Cauruļu šķēsgriezums		Šķidrums/ gāze	Colla	1/4" + 3/8"	
Aukstum aģents/ GWP				R-32 / 675	
Maksimālais trases garums			m	20	
Freona papildināšana			Kg/m	0,02(ja trases garums pārsniedz 10m)	
Maksimālā augstumu starpībā starp blokiem			m	15	
Āra temperatūru darba diapazons		Sildišana/dzesēšana		- 30/+18 / -10/+46	
Elektro instalācija		Darba strāva		V/Ph/Hz 230/1/50	
Cena EUR Bez PVN				2240,00	2625,00

Optimized Heating 5

[Sīkāk spied šeit](#)

nepura STYLISH

- Energijas klasē A+++
- Efektīva darbība līdz **-30°C** āra temperatūrai
- Coanda funkcija uzlabo vienmērīgu temperatūru visā telpā
- Ar iebūvētu viedierīču kontroli
- Ļoti zems trokšņu līmenis(19 dB)
- Daikin Flash Streamer filtrs
- Apbalvots dizains ar kompaktu izmēru
- Taimeris
- Virsmu temperatūras sensors ar 64 segmentu kontroli
- Sudraba alergēnu filtrs



BLUEvolution R-32

Modelis	Iekštelpu bloks			FTXTA30CW/CB
	Āra bloks			RXTA30C
Dzesēšanas jauda	Min./Nom./Maks.	kW		1.2/3.0/4.6
Sildīšanas jauda	Min./Nom./Maks.	kW		0.8/3.2/6.9
SEER (Dzesēšana)		W/W		8.65
COP (Sildīšana)		W/W		5,34
SCOP (Sildīšana)		W/W		5,12
Energoefektivitātes klase	Dzesēšana/Sildīšanā			A++/A+++
Sildīšanas jauda	-5	kw		5.60
	-10	kw		5.30
	-15	kw		4.80
	-20	kw		4.30
	-25	kw		3.70
Gaisa apmaiņas daudzums	Dzesēšana	Maks.	(m3/min)	4.9/6.0/8.2/12.3
Trokšņu līmenis 1 m attālumā	Iekštelpu bloks	dB(A)		19/24/41
	Āra bloks	dB(A)		49
Izmēri (WxHxD)	Iekštelpu bloks	mm		295x798x189
	Āra bloks	mm		605x930x376
Svars (netto)	Iekštelpu bloks	kg		10
	Āra bloks	kg		42
Cauruļu šķērsgriezums	Šķidrums/ gāze	Colla		1/4" + 3/8"
Aukstuma aģents/ GWP				R-32 / 675
Maksimālais trases garums		m		20
Freona papildināšana		kg/m		0,02 (ja trases garums pārsniedz 10m)
Maksimālā augstumu starpība starp blokiem		m		15
Āra temperatūru darba diapazons	Sildīšana/dzesēšana			- 30/+18 / -10/+46
Elektro instalācija	Darba strāva	V/Ph/Hz		230/1/50
Cena EUR Bez PVN		Balts		2330,00
Cena EUR Bez PVN		Melns		2370,00

Optimized Heating 5

nepura EMURA

[Sīkāk spied šeit](#)

- Ļoti zems trokšņu līmenis (19dB)
- 3D gaisa plūsmā un 2 zonu kustību sensors
- Unikāls Eiropas Dizains
- Vairāki gaisa filtri
- Automātiska horizontāla un vertikāla žalūziju kustībā
- Jaudīgais, nakts, ekonomiskais režīms
- Ar iebūvētu vied ierīču kontroli
- Energoefektīva apkure līdz -30 °C



BLUEvolution

R-32

Modelis		Iekštelpu bloks		FTXTJ30AW/AB
		Āra bloks		RXTJ30A
Dzesēšanas jauda		Min./Nom./Maks.	kW	1.2/3.0/4.6
Sildīšanas jauda		Min./Nom./Maks.	kW	0.8/3.2/7.1
SEER (Dzesēšana)			W/W	8.75
COP (Sildīšana)			W/W	5.17
SCOP (Sildīšana)			W/W	5.18
Energoefektivitātes klase		Dzesēšana/Sildīšanā		A+++ / A+++
Sildīšanas jauda		-5	kw	5.60
		-10	kw	5.30
		-15	kw	4.80
		-20	kw	4.30
		-25	kw	3.70
Gaisa apmaiņas daudzums	Dzesēšana	Maks.	(m3/min)	4.9/5.9/8.8/12.1
Trokšņu līmenis 1 m attālumā	Iekštelpu bloks		dB(A)	19/24/41
	Āra bloks		dB(A)	49
Izmēri (WxHxD)	Iekštelpu bloks		mm	305x900x212
	Āra bloks		mm	605x930x376
Svars (netto)	Iekštelpu bloks		kg	12
	Āra bloks		kg	42
Cauruļu šķēsgriezums	Šķidrums/ gāze		Colla	1/4" + 3/8"
Aukstuma aģents/ GWP				R-32 / 675
Maksimālais trases garums			m	20
Freona papildināšana			kg/m	0,02 (ja trases garums pārsniedz 10m)
Maksimālā augstumu starpība starp blokiem			m	15
Āra temperatūradarba diapazons	Sildīšana/dzesēšana			- 30/+18 / -10/+46
Elektro instalācija	Darba strāva		V/Ph/Hz	230/1/50
Cena EUR Bez PVN			Balts	2545,00
Cena EUR Bez PVN			Melns	2585,00

nepura PERFERA

- Mazs iekšēja bloka izmērs nodrošina iespēju uzstādīt to tieši zem loga
- Efektīva darbība līdz **-30°C**
- Ļoti zems trokšņu līmenis
- Grīdassildīšanas režīms lielākam komfortam
- Ar iebūvētu viedierīču kontroli
- Dubulta gaisa plūsma labākam temperatūras sadalījumam
- Daikin Flash Streamer filtrs
- Grīdās apsildes funkcija izmantojot gaisa plūsmu no iekārtas apakšas



BLUEvolution

R-32

Modelis		Iekštelpu bloks		FVXTM30A
		Āra bloks		RXTM30A
Dzesēšanas jauda		Min./Nom./Maks.	kW	1.2/3.0/4.4
Sildīšanas jauda		Min./Nom./Maks.	kW	1.2/3.20/6.2
Patērētā enerģija	Dzesēšana	Nom	kW	0.69
	sildīšana	Nom	kW	0.72
SEER(Dzesēšana)			W/W	7.50
SCOP (Sildīšana)			W/W	4.75
Energoefektivitātes klase		Dzesēšana/sildīšana		A++/A++
Gaisa apmaiņas daudzums	Dzesēšana	Maks./Min.	m³/min	4.0/4.8/6.7/9.0
	sildīšana	Maks./Min.	m³/min	4.0/5.3/6.8/9.4
Trokšņu līmenis 1 m attālumā		Iekštelpu bloks	dB(A)	19/25/39
		Āra bloks	dB(A)	48/49
Izmēri (WxHxD)		Iekštelpu bloks	mm	600x750x238
		Āra bloks	mm	605x930x376
Svars (netto)		Iekštelpu bloks	kg	17
		Āra bloks	kg	42
Cauruļu šķērsgriezums		Šķidrums/ gāze	collas	1/4" + 3/8"
Aukstuma aģents				R32
Maksimālais trases garums			m	20
Freona papildīšanā			Kg/m	0,02 (ja trases garums pārsniedz 10m)
Maksimālā augstumu starpība starp blokiem			m	15
Āra temperatūradarba diapazons		sildīšana/ Dzesēšana	°C	30 ÷ 18/-10 ÷ 46
Elektro instalācija		Darba strāva	V/Ph/Hz	230/1/50
		Automāt slēdzis	A	16
Cena EUR Bez PVN			EUR	2950,00

SENSIRA

[Sīkāk spied šeit](#)

- Labacena/vērtība attiecībā
- Energo efektivitātes klasē Dzesēšanā līdz A++
- Kluss darbībā 20 dB(A)
- Wifi modulis (Opcionali)
- Nevar izmantot kā multi iekštelpu daļu


BLUEvolution
R-32

Modelis		Iekštelpu bloks		FTXF20E	FTXF25E	FTXF35E	FTXF42E	FTXF50D	FTXF60D	FTXF71D
		Āra bloks		RXF20E	RXF25E	RXF35E	RXF42E	RXF50D	RXF60D	RXF71D
Dzesēšanas jauda		Min./Nom./Maks.	kW	1.3/2.0/2.4	1.3/2.5/2.8	1.3/3.3/3.8	1.4/4.2/4.3	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/7.0	2.3/7.1/7.0
Sildīšanas jauda		Min./Nom./Maks.	kW	1.3/2.4/3.3	1.3/2.8/3.7	1.3/3.5/4.4	1.4/4.6/5	1.7/6.0/7.7	1.7/6.4/8.0	2.3/8.2/9.0
Patērētā enerģija	Dzesēšana	Nom.	kW	0,51	0,76	1,00	1,50	1,50	1,85	1,63
SEER(Dzesēšana)			W/W	6,22			6,50	6,21	6,15	5,15
SCOP (Sildīšana)			W/W	4,11			4,30	4,06		3,81
Energoefektivitātes klase		Dzesēšana/sildīšana		A++/A+						A/A
Trokšņu līmenis 1m attālumā	Iekštelpbloks dzesēšana		dB(A)	20 /25/39	20 /26 /40	20 /27 /43	22 / 30/ 45	31 /34 /43	33 /36 /45	33/37/46
	Āra bloks dzesēšana		dB(A)	46		48		47	49	52
Izmēri (WxHxD)		Iekštelpu bloks	mm	286 x770x225				286x770x225	295 x990 x263	
		Āra bloks	mm	556 x740x343				610x923x367	734 x870 x373	
Svars (netto)		Iekštelpu bloks	kg	8,00		8,50	9,00	14		
		Āra bloks	kg	26		26		46	50	
Cauruļu šķērsgriezums		Šķidrums/ gāze	collas	1/4" + 3/8"				1/4" +1/2"		
Aukstuma Aģents				R32				R32		
Maksimālais trases garums			m	20				30		
Maksimālā augstumu starpībā starpblokiem			m	12				20		
Āra temperatūru darba diapazons		Sildīšana/dzesēšana	°C	-15 ÷ 18/ 10 ÷ 46				-15 ÷ 18/ -10 ÷ 46		
Elektro instalācija		Darba strāva	V/Ph/hz	1~/50/220-240						
		Automāt slēdzis	A	16				20		
Cena EUR bez PVN			EUR	935,00	990,00	1135,00	1360,00	1590,00	1985,00	2270,00

PERFERA

[Sīkāk spied šeit](#)

- Enerģijas klase A+++ / A+++
- Automātiska horizontāla un vertikāla žalūziju kustība
- Ar iebūvētu viedierīču kontroli
- 3D gaisa plūsma un 2 zonu kustību sensors
- Zems trokšņa līmenis
- Nedēļas taimeris
- Atjaunināts dizains
- Flash streamer tehnoloģijas gaisa filtrs
- Sildīšana līdz -21°C


R-32

BLUEvolution

Modelis		Iekštelpu bloks		FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A	FTXM42A	FTXM50A	FTXM60A	FTXM71A
		Āra bloks		RXM20A	RXM25A	RXM35A	RXM42A	RXM50A	RXM60A	RXM71A
Dzesēšanas jauda		Min./Nom./Maks	kW	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.2	1.4/3.4/4.0	1.7/4.2/5.0	1.7/5.0/6.0	1.9/6.0/7.0	2.3/7.1/8.5
Sildīšanas jaudā		Min./Nom./Maks	kW	1.3/2.5/3.5	1.3/2.8/4.7	1,4/4,0/5,2	1.7/5.4/6.0	1.7/5.8/7.7	1.7/7.0/8.0	2.3/8.2/10.2
Patērēta enerģijā	Dzesēšana	Nom.	kW	0,44	0,56	0,84	1,18	1,41	1,77	2,34
	Sildīšanā	Nom.	kW	0,55	0,62	0,84	1,31	1,45	1,94	2,57
SEER (Dzesēšana)			W/W	8,53	8,52	8,51	7,50	7,33	6,90	6,11
SCOP (Sildīšana)			W/W	5,10			4,60		4,30	3,81
Energofektivitātes klasē		Dzesēšana/Sildīšanā		A+++ /A+++			A++ /A++		A++ /A+	A++ /A+
Gaisa apmaiņas daudzums	Dzesēšana	Min./Maks	m³/h	264/666		276/756		618/990	642/1026	666/1056
	Sildīšanā	Min./Maks	m³/h	318/624			318/780	642/1026	672/1062	714/1104
Trokšņu līmenis1 m attālumā		Iekštelpubloks	dB(A)	19/25/41		19/29/45	21/30/45	27/36/44	30/37/46	32/38/47
		Ārabloks	dB(A)	49		49	48			57
Izmēri(WxHxD)		Iekštelpu bloks	mm	298x804x252					298x997x292	
		Āra bloks	mm	610x923x367				734x954x401		
Svars(netto)		Iekštelpu bloks	kg	10				14,5		
		Āra bloks	kg	32			49			55
Cauruļu šķērsgriezums			Šķidrums/ Gāze	colla	1/4" + 3/8"			1/4" + 1/2"		1/4" + 5/8"
Aukstum aģents				R-32						
Maksimālais trases garums			m	20			30			
Maksimāla augstumu starpība starp blokiem			m	15			20			
Āra temperatūru darbības diapazons			°C	-10 ÷ 50/-21 ÷ 25						
Elektro instalācija		Darba strāva	V/Ph/Hz	220-240/1/50						
		Automāt slēdzis	A	10	13		13	16		20
Cena EUR Bez PVN			EUR	1645,00	1735,00	1985,00	2095,00	2400,00	3310,00	4140,00

STYLISH

[Sīkāk speid šeit](#)

- Energijas klase A+++
- Virsmu temperatūras sensors ar 64 segmentu kontroli
- Coanda funkcija uzlabo vienmērīgu temperatūru visā telpā
- Ļoti zems trokšņu līmenis (19 dB)
- Daikin Flash Streamer filtrs
- Pieejami 3 dažādās krāsas
- Taimeris
- Ar iebūvētu viedierīču kontroli



BLUEevOLUTION

Modelis		Iekštelpu bloks		FTXA20/C W /CB/CS	FTXA25/CW /CB/CS	FTXA35/CW/ CB/CS	FTXA42/CW/ CB/CS	FTXA50/CW CB/CS
		Āra bloks		RXA20A	RXA25A	RXA35A	RXA42B	RXA50B
Dzesēšanas jaudā		Min./Nom./Maks.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Sildīšanas jauda		Min./Nom./Maks.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Patērētā enerģija	Dzesēšana	Nom.	kW	0,43	0,56	0,78	1,05	1,35
	Sildīšanā	Nom.	kW	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
SEER (Dzesēšana)			W/W	8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
SCOP (Sildīšana)			W/W	5,15	5,15	5,15	4,60	4,60
Energoefektivitātes klase		Dzesēšana/Sildīšanā		A+++/A+++			A++/A++	
Gaisa apmaiņas daudzums	Dzesēšana	Maks./Min.	m³/h	276 / 714	276/744	276/774	276/846	312/864
	Sildīšanā	Maks./Min.	m³/h	270 / 714	270/726	270/750	312/936	342/966
Trokšņu līmenis 1 m attālumā		Iekštelpu bloks	dB(A)	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/31/46
		Āra bloks	dB(A)	46		49	48	
Izmēri (WxHxD)		Iekštelpu bloks	mm	295 x 798 x 189				
		Āra bloks	mm	550 x 765 x 285			735 x 825 x 300	
Svars (netto)		Iekštelpu bloks	kg	13,00				
		Āra bloks	kg	32			47	
Cauruļu šķērsgriezums		Šķidrums/ gāze	colla	1/4" + 3/8"			1/4" + 1/2"	
Aukstum aģents				R-32				
Maksimālais trases garums			m	20				30
Maksimālā augstumu starpībā starp blokiem			m	15				20
Āra temperatūru darba diapazons			°C	-15 ÷ 18/-10 ÷ 46				
Elektro instalācija		Darba strāva	V/Ph/Hz	1~ / 50 / 220-240				
		Automāt slēdzis	A	10	13		16	
Cena EUR Bez PVN			EUR	2200,00	2320,00	2535,00	2785,00	2860,00

EMURA

[Sīkāk spied šeit](#)

- Ļoti zems trokšņu līmenis (19dB)
- 3D gaisa plūsmā un 2 zonu kustību sensors
- Unikāls Eiropas Dizains
- Vairāki gaisa filtri
- Automātiska horizontāla un vertikāla žalūziju kustībā
- Jaudīgais, nakts, ekonomiskais režīms
- Ar iebūvētu vied ierīču kontroli
- Energoefektīva apkure līdz -20 °C



BLUEvolution

Modelis		Iekštelpu bloks		FTXJ20AW/S/B	FTXJ25AW/S/B	FTXJ35AW/S/B	FTXJ50AW/S/B	
		Āra bloks			RXJ20A	RXJ25A	RXJ35A	RXJ50A
Dzesēšanas jauda		Nom.	kW	2,00	2,50	3,40	5,00	
Sildīšanas jauda		Nom.	kW	2,50	2,80	4,00	5,80	
Patērētā enerģija	Dzesēšana	Nom.	kW	0,43	0,56	0,78	1,36	
	Sildīšanā	Nom.	kW	0,50	0,56	0,99	1,45	
SEER (Dzesēšana)			W/W	8,75	8,74	8,73	7,33	
SCOP (Sildīšana)			W/W	5,15			4,60	
Energo efektivitātes klase		Dzesēšana/Sildīšanā		A+++ / A+++			A++ / A++	
Gaisa apmaiņas daudzums		Dzesēšana Nomināls		m³/min		6,60	8,90	
		Sildīšana Nomināls		m³/min		8,40	8,60	7,80
Trokšņu līmenis 1 m attālumā		Iekštelpu bloks		dB(A)	39/32/25/19	40/33/25/19	41/33/25/19	46/39/31/24
		Āra bloks		dB(A)	46,00		49,00	48,00
Izmēri (WxHxD)		Iekštelpu bloks		mm	305x900x212			
		Āra bloks		mm	552x840x350			734x954x408
Svars (netto)		Iekštelpu bloks		Kg	12			
		Āra bloks		kg	34			44
Cauruļu šķērs griezums		Šķidrums/ gāze		Collas	1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"	
Aukstum aģents				R32				
Maksimālais trases garums				m	20		30	
Maksimālā augstumu starpībā starp blokiem				m	15		20	
Āra temperatūru darbā diapazons		Sildīšana/Dzesēšana		°C	-20 ÷ 24/-10 ÷ 46			
Elektro instalācija		Darba strāva		V/Ph/Hz	1~/50/220-240			
		Automāt slēdzis		A	10		15	
Cena EUR Bez PVN				EUR	2410,00	2545,00	2770,00	3140,00

PERFERA

[Stikāk spied šeit](#)

- Mazs iekšējā bloka izmērs nodrošina
- Iespēju uzstādīt to tieši zem loga
- Ļoti zems trokšņu līmenis (22 dB)
- Īpaši piemērots apsildei
- Ļoti zems trokšņu līmenis
- Grīdas sildīšanas režīms lielākam komfortam
- Kā opcija iespējama tālvadība ar WEB
- Ar iebūvētu vied ierīču kontroli
- Dubulta gaisa plūsma labākam temperatūras sadalījumam



BLUEvolution

Modelis		Iekštelpu bloks		FVXM25A9	FVXM35A9	FVXM50A9
		Āra bloks		RXM25A	RXM35A	RXM50A
Dzesēšanas jaudā		Min./Nom./Maks.	kW	1.3/2.4/3.5	1.4/3.4/4.0	1.4/5.0/5.8
Sildīšanas jauda		Min./Nom./Maks.	kW	1.3/3.4/4.7	1.4/4.5/5.8	1.4/5.8/8.1
Patērētā enerģija	Dzesēšana	Nom	kW	0,52	0,83	1,26
	Sildīšanā	Nom	kW	0,75	1,18	1,49
SEER (Dzesēšana)			W/W	8,55	8,11	7,30
SCOP (Sildīšana)			W/W	4,65	4,63	4,31
Energoefektivitātes Klase		Dzesēšana/Sildīšanā		A++/A++		
Gaisa apmaiņas daudzums	Dzesēšana	Maks./Min.	m³/min	4.1/4.9/7/8.7	4.1/4.9/7/9.2	5.4/6.6/9/11.6
	Sildīšanā	Maks./Min.	m³/min	4.1/5.6/7.2/9.2	4.1/5.6/7.2/9.8	5.9/8.4/10.0/12.8
Trokšņu līmenis 1 m attālumā	Iekštelpu bloks		dB(A)	22.0/25.0/38.0	20.0/25.0/39.0	27.0/31.0/44.0
	Āra bloks		dB(A)	46	49	48
Izmēri (WxHxD)	Iekštelpu bloks		mm	600x750x238		
	Āra bloks		mm	550x765x285		734x870x373
Svars (netto)	Iekštelpu bloks		kg	17		
	Āra bloks		kg	32		49
Cauruļu šķēsgriezums		Šķidrums / gāze	collas	1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"
Aukstuma aģents				R-32		
Maksimālais trases garums			m	20		30
Maksimālā augstumu starpība starp blokiem			m	15		20
Āra temperatūradarba diapazons		Sildīšanā/ Dzesēšana	°C	-15 ÷ 18/-10 ÷ 43		
Elektro instalācija	Darba strāva	V/Ph/Hz		1~/50/220-240		
	Automāt slēdzis	A		15		20
Cena EUR Bez PVN			EUR	2250,00	2595,00	2965,00

MULTI MXM-A ARA BLOKI

(-15°C)

[Sīkāk spied šeit](#)

- Sezonālā efektivitāte līdz A+++ dzesēšana un A+++ sildīšana.
- Zems trokšņu līmenis un augsta energo efektivitāte.
- Iespēja pievienot līdz pat 5 iekštelpu blokiem
- Iespējams kombinēt dažādu tipu iekštelpu blokus.
- Izvēloties sistēmu R32 samazina ietekmi uz apkārtējo vidi par 68% salīdzinājumā ar R410
- Lielāka energo efektivitāte ar mazāku elektroenerģijas patēriņu.



BLUEvolution

R-32

Modelis	Āra bloks		2MXM40A9	2MXM50A9	3MXM40A9	3MXM52A9
Dzesēšanas jauda	Min./Nom./Maks.	kW	4(1,5~4,6)	5(1,8~5,5)	4(1,7~4,6)	5,2(1,4~7,2)
Sildīšanas jauda	Min./Nom./Maks.	kW	4,2(1,2~4,8)	5,6(1,3~6,3)	4,6(1,1~5,10)	6,8(1,1~8,10)
Patērētā enerģija	Dzesēšana	kW	0,94(0,31~1,09)	1,27(0,36~1,68)	0,75(0,32~0,98)	1,04(0,34~2,16)
	Sildīšanā	kW	0,94(0,22~1,08)	1,31(0,25~1,58)	0,86(0,30~1,02)	1,35(0,30~2,16)
EER (Dzesēšana)		W/W	4,24	4,16	4,94	4,23
SEER (Dzesēšana)		W/W	6,53	8,80	8,64	7,09
COP (Sildīšana)		W/W	4,40	3,98	5,05	4,36
SCOP (Sildīšana)		W/W	4,62	4,79	4,36	4,46
Energoefektivitātes klase			A+++ / A+++			
Izmēri (WxHxD)		mm	552x852x350		734x974x408	
Svars (netto)		kg	36	41	57	
Gaisa apmaiņas daudzums	Dzesēšana Maks./Nom./Min.	m³/h	2160/1980/1800	2220/2040/2040	2700/2700/2460	2700/2700/2700
	Sildīšanā Maks./Nom./Min.	m³/h	1920/1920/1920	2040/2040/2040	2700/-/2460	
Trokšņu līmenis 1 mattālumā	Dzesēšana	dB(A)	48	46	46	
	Sildīšanā	dB(A)	50	48	47	
Āra temperatūru darba diapazons	Sildīšana/Dzesēšana	°C	-15~18/10 ÷ 46		-15~18/-10 ÷ 46	
Aukstum aģents			R-32			
Freona daudzums sist.	Daudzums	kg	0.88	1.15	1.80	
Cauruļu šķērsgriezums	Šķidrums/ gāze	colla	1/4" + 3/8"			
Maksimālais trases garums		m	30		30	50
Maksimālā augstumu starpībā starp blokiem		m	15			
Freona Papildināšana		Kg/m	0,02(ja trases garums pārsniedz 20m)		0,02(ja trases garums pārsniedz 30m)	
Maksimālā augstumu starpībāstarp blokiem (iekšdāja/iekšdāja)		m	8			
Automāt slēdzis		A	16		16	20
Cena EUR bez PVN		EUR	1825,00	2160,00	2160,00	2500,00

- iespējams pievienot līdz pat 5 iekštelpu blokiem
- iespējams kombinēt dažāda tipa iekštelpu blokus



BLUEvolution

R-32

Modelis	Āra bloks		3MXM68A9		4MXM68A9	4MXM80A9	5MXM90A9
Dzesēšanas jauda	Nom. (Min-maks.)	kW	6,8(1,69~8,59)		6,8(2,46~8,73)	8(3,23~9,6)	9(3,69~10,42)
Sildīšanas jauda	Nom. (Min-maks.)	kW	8,58(2,92~10,63)		8,6(3,12~10,68)	9,6(4,36~10,75)	10,4(4,97~11,2)
Patērētā enerģija	Dzesēšana	kW	1,01(0,40~1,61)		1,7(0,46~2,95)	2,58(0,71~3,77)	2,75(0,71~4,01)
	Sildīšana	kW	2,29(0,61~3,03)		1,88(0,64~2,58)	2,26(0,76~2,7)	2,61(0,9~2,89)
EER (Dzesēšana)		W/W	3,28		4,00	3,10	3,27
SEER(Dzesēšana)		W/W	5,34		5,73	6,04	6,12
COP (Sildīšana)		W/W	3,75		4,57	4,25	3,98
SCOP (Sildīšana)		W/W	4,22		4,37	4,31	4,51
Energoefektivitātes klase			A/A				
Izmēri (WxHxD)			734x974x408				
Svars (netto)			kg	62	63	67	68
Gaisa apmaiņas daudzums	Dzesēšana Maks./Nom./Min.	m³/h	3162/2964/2610			3270/-/2760	3426/3270/2760
	Sildīšanā Maks./Nom./Min.	m³/h	2784/2670/978			2760/-/882	3150/-/882
Trokšņu līmenis 1 mattālumā	Dzesēšana	dB(A)	48			49	52
	Sildīšanā	dB(A)	48			49	52
Āra temperatūru darba diapazons	sildīšana /Dzesēšana	°C	-15 ÷ 18/-10 ÷ 46			-15 ÷ 18/-10 ÷ 46	
Aukstum aģents			R-32				
	Daudzums	kg	2			2.4	
Cauruļu šķēsgriezums	Šķidrums/ gāze	collas	1/4" + 3/8"				
Maksimālais trases garums		m	50		60	70	75
Freona Papildināšana		kg/m	0,02(ja trases garums pārsniedz 30m)			0,02(ja trases garums pārsniedz 30m)	
Maksimālā augstumstarpība starp blokiem		m	15				
Maksimālā augstumu starpībā starp blokiem (indoor/indoor)		m	7.5				
Automāt slēdzis		A	20			25	32
Cena EUR bez PVN		EUR	2825,00		3155,00	3175,00	3980,00

Modeļi un to saderība ar Multi ārējiem blokiem

CONNECTABLE INDOOR UNITS	Wall mounted																					Concealed ceiling												Floor standing				Round flow				Fully flat				Ceiling suspended				Concealed floor standing			
	FTXJ-AW/S/B					CTXA-CW/S/B	FTXA-CW/S/B					CTXM-A	FTXM-A					FTXP-N9					FDXM-F9					FBA-A9		CVXM-A9	FVXM-A9				FCAG-B				FFA-A9				FHA-A9				FNA-A9						
	20	25	35	42	50		20	25	35	42	50		15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	25	35	50	60	35	50		60	20	25	35	50	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60				
	2MXM40A9	●	●	●			●	●	●	●			●	●	●	●					●	●	●	●	●					●	●	●																					
2MXM50A9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●					●	●	●																					
2MXM68A9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
3MXM40A9	●	●	●			●	●	●	●			●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
3MXM52A9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
3MXM68A9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
4MXM68A9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4MXM80A9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5MXM90A9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
It is not allowed to install 1 indoor unit connection.																					NEW																																

It is not allowed to install 1 indoor unit connection.

NEW

EMURA

[Sīkāk spied šeit](#)

- Unikāls Eiropas Dizains
- Ļoti zems trokšņu līmenis(19 dB)
- Kā opcija iespējama tālvadība ar WEB
- Ar iebūvētu viedierīču kontroli



Modelis	Iekštelpu bloks		FTXJ20AW/S/B	FTXJ25AW/S/B	FTXJ35AW/S/B	FTXJ50AW/S/B
Dzesēšanas jauda	Min./Nom./Maks.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/5,0/5,3
Sildīšanas jauda	Min./Nom./Maks.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,8/6,5
Trokšņu līmenis 1 m attālumā	Iekštelpu bloks	dB(A)	39/32/25/19	40/33/25/19	41/33/25/19	46/39/31/24
Izmēri (WxHxD)	Iekštelpu bloks	mm	305x900x214			
Svars (netto)	Iekštelpu bloks	kg	12			
Cauruļu šķērsriezums	Šķidrums/ gāze	collas	1/4" + 3/8"			1/4" + 1/2"
Elektro instalācija	Darba strāva	V/Ph/Hz	220/1/50			
Cena EUR Bez PVN		EUR	1125,00	1195,00	1300,00	1335,00

[Sīkāk spied šeit](#)

STYLISH

- Vairākas krāsas
- Ļoti zems trokšņu līmenis(19 dB)
- Ar iebūvētu viedierīču kontroli
- Sensori lielākam komfortam



Modelis	Iekštelpu bloks		FTXA20 CW/CB/CS	FTXA25 CW/CB/CS	FTXA35 CW/CB/CS	FTXA50 CW/CB/CS
Dzesēšanas jaudā	Min./Nom./Maks.	kW	2,00	2,50	3,40	5,0
Sildīšanas jauda	Min./Nom./Maks.	kW	2,50	2,80	4,00	5,80
Trokšņu līmenis 1 m attālumā	Iekštelpu bloks	dB(A)	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	24/31/39/46
Izmēri (WxHxD)	Iekštelpu bloks	mm	295 x 798 x 189			
Svars (netto)	Iekštelpu bloks	kg	13			
Cauruļu šķērsriezums	Šķidrums/ gāze	collas	1/4" + 3/8"			1/4" + 1/2"
Elektro instalācija	Darba strāva	V/Ph/Hz	220/1/50			
Cena EUR Bez PVN		EUR	980,00	1035,00	1130,00	1160,00

[Sīkāk spied šeit](#)

PERFERA

- Ļoti zems trokšņu līmenis(19 dB)
- Ar iebūvētu viedierīču kontroli
- Sensori lielākam komfortam



Modelis	Iekštelpu bloks		FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A	FTXM50A
Dzesēšanas jaudā	Min./Nom./Maks.	kW	1,3/2,0/2,8	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/5,0/5,3
Sildīšanas jauda	Min./Nom./Maks.	kW	1,3/2,5/4,3	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,8/6,5
Trokšņu līmenis 1 m attālumā	Iekštelpu bloks	dB(A)	40/34/28/19	41/34/28/19	45/37/29/20	47/40/34/24
Izmēri (WxHxD)	Iekštelpu bloks	mm	298x804x252			298x804x252
Svars (netto)	Iekštelpu bloks	kg	10			11
Cauruļu šķērsriezums	Šķidrums/ gāze	collas	1/4" + 3/8"			1/4" + 1/2"
Elektro instalācija	Darba strāva	V/Ph/Hz	220/1/50			
Cena EUR Bez PVN		EUR	650,00	685,00	745,00	900,00

[Sīkāk spied šeit](#)

- Telpas temperatūras skaners
- Klātbūtnes sensors maina temperatūru vai izslēdz iekārtu kad neviena telpā nav. Nepieļauj tiešu gaisa plūsmu uz cilvēku
- Grīdas sensors (opcija) ļauj iestatīt temperatūru grīdas līmenī
- Individuāla žalūziju kontrole.
- Zems elektroenerģijas patēriņš



Modelis	Iekštelpu bloks		FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Dzesēšanas jauda	Nom.	kW	2,50	3,40	5,00	5,70
Sildīšanas jauda	Nom.	kW	3,20	4,20	5,80	7,00
Trokšņu līmenis 1 m attālumā	Iekštelpu bloks	dB(A)	31/28,5/25	34/30,5/25	39/34/27	43/40/32
Izmēri (WxHxD)	Iekštelpu bloks	mm	260x575x575			
	Reste	mm	46x620x620			
Svars (netto)	Iekštelpu bloks	kg	16		18	
	Reste	kg	2,80			
Cauruļu šķērsgrīzums	Šķidrums/ gāze	collas	1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"	
Elektro instalācija	Darba strāva	V/Ph/Hz	1~/50/220-240			
Cena bez paneļa EUR Bez PVN		EUR	805,00	910,00	1025,00	1155,00

Panelis Vajadzīgs komplektā	BYFQ60CW	EUR	200,00
Panelis Vajadzīgs komplektā	BYFQ60CS	EUR	215,00

Cenā nav iekļautas izmaksas partālvadību

Vadu pults vajadzīga komplektā	BRC1H52W	EUR	225,00
Online vadība	BRP069C81	EUR	195,00
Bezvadu pults	BRC7F530W	EUR	270,00


[Sīkāk spied šeit](#)

Modelis		Iekštelpu bloks		FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Dzesēšanas jauda		Min./Nom./Maks.	kW	1.3/2.4/3.0	1.4/3.4/3.8	1.7/5.0/5.3	1.7/6.0/6.5
Sildīšanas jauda		Min./Nom./Maks.	kW	1.3/3.2/4.5	1.4/4.0/5.0	1.7/5.8/6.0	1.7/7.0/8.0
Gaisa apmaiņas daudzums	Dzesēšana	Nomināls	m³/h	522		720	960
	sildīšana	Nomināls	m³/h	522		720	960
Trokšņu līmenis 1 m attālumā		Iekštelpu bloks	dB(A)	35/33/27		37/35/29	38/36/30
Izmēri (WxHxD)		Iekštelpu bloks	mm	200x750x620		200x1,150x620	
Svars (netto)		Iekštelpu bloks	kg	21		30	
Cauruļu šķērsgriezums		Šķidrums/ gāze	collas	1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"	
Aukstum aģents				R-32			
Elektro instalācija		Darba strāva	V/Ph/Hz	1~ / 50 / 230		1~ / 50 / 220-240	
Cena EUR Bez PVN			EUR	725,00	1025,00	1205,00	1365,00

Bezvadu pults	BRC4C65	EUR	275,00
Vadu pults (vajadzīga komplekta)	BRC1H52W	EUR	225,00