



A I R W A V E

"Airwave" SIA

DAIKIN ALTHERMA siltumsūkņu cenu katalogs
Spēkā no 01.05.2026

**Kontakinformācija:****Darba laiks:** Darbdienās, 9.00 -17.00**Adrese:** Birojs/Noliktava: Ganību dambis 2A, Rīga**T** +371 675 666 07**E** info@airwave.lv**WWW** www.siltumsuknis.lv, www.airwave.lv

Pārdevējam ir tiesības mainīt sortimenta cenas

Saturs

<u>GEO 3 INVERTERA ZEMES SILTUMSŪKNIS 6 UN 10 KW</u>	<u>3</u>
<u>GAISS - ŪDENS SILTUMSŪKNĪ 4-8 KW AR ATDALĪTU HIDRO MODULI UN K/ŪSAGATAVOŠANAS IESPĒJU.....</u>	<u>4</u>
<u>GAISS - ŪDENS SILTUMSŪKNĪ 4-8 KW AR INTEGRĒTU KARSTĀ ŪDENS TVERTNI</u>	<u>5</u>
<u>AUGSTĀS TEMPERATŪRAS GAISS – ŪDENS SILTUMSŪKNĪ 11-16 KW AR K/ŪSAGATAVOŠANAS IESPĒJU.....</u>	<u>7</u>
<u>AUGSTĀS TEMPERATŪRAS GAISS – ŪDENS SILTUMSŪKNĪ 7-10 KW AR INTEGRĒTO KARSTĀ ŪDENS TVERTNI</u>	<u>8</u>
<u>AUGSTĀS TEMPERATŪRAS GAISS – ŪDENS SILTUMSŪKNĪ 11-16 KW AR INTEGRĒTO KARSTĀ ŪDENS TVERTNI</u>	<u>9</u>
<u>GAISS - ŪDENS SILTUMSŪKNĪ 11-16 KW AR ATDALĪTU HIDRO MODULI UN K/ŪSAGATAVOŠANAS IESPĒJU</u>	<u>10</u>
<u>GAISS - ŪDENS SILTUMSŪKNĪ 11-16 KW AR INTEGRĒTU KARSTĀ ŪDENS TVERTNI</u>	<u>11</u>
<u>GAISS - ŪDENS SILTUMSŪKNĪ 8-12 KW AR ATDALĪTU HIDRO MODULI UN K/ŪSAGATAVOŠANAS IESPĒJU</u>	<u>12</u>
<u>GAISS - ŪDENS SILTUMSŪKNĪ 8-12 KW AR INTEGRĒTU KARSTĀ ŪDENS TVERTNI</u>	<u>13</u>

GEO 3 Invertera Zemes Siltumsūknis 6 un 10 kW

- Padeves temperatūra līdz 65°C
- Ilgmūžīgs Inverter SWING kompresors
- Ērta lietojama saskarne latviešu vai krievu valodā
- Iekļauta LAN vadība attālinātai kontrolei ar viedierīcēm
- Nerūsējošā tērauda k/ū tvertne 180l
- Apkurei (H) vai apkurei un dzesēšanai (X)
- Iebūvēti sūkņi un pamata komponentes apkurei



Zemes Siltumsūknis	EGSA		H06E9W	X06E9W	H10E9W	X10E9W
Sildīšanas jauda	Min.	kW	0,85			
	Nom.	kW	3,35		5,49	
	Max.	kW	7,98		9,55	
Patērētā enerģija	Nom.	kW	0,74		1,17	
COP			4,51		4,70	
Energoefektivitātes klase			A+++			
Izmēri	AxPx Dz		1,891 x 597 x 666			
Svars	kg		222			
Karstā ūdens tvertne	l		180			
Elektriskais tens	kW		9			
Trokšņu līmenis, 1m	Nom.	dBA	27		29	
Darba temperatūru diapazons	Apkure	Min.Maks.	5 / 65 °C			
	Zemes kontūrs	Min.Maks.	-10 / 30 °C			
	Karstais ūdens	Min.Maks.	25 / 60 °C			
Aukstumaģents	Tips		R-32			
	Daudzums	kg	1,7			
Darba strāva	V/Ph/Hz		380/3/50 vai 220/1/50			
Drošinātājs	Automāt slēdzis	A	16 / 32			
Cena bez PVN	EUR		12 160,00 €	12 660,00 €	13 165,00 €	13 675,00 €

Papildus komplektācija:

Sienas pults Madoka (balta/sudrabota/melna)	BRC1HHD W/S/K(7)	EUR	220,00 €
---	------------------	-----	----------

Gaiss - ūdens siltumsūkņi 4-8 kW ar atdalītu hidro moduli un k/ū sagatavošanas iespēju

- **Apkure, dzesēšana** un k/ū sagatavošana atsevišķi stāvošā tvertnē
- COP līdz 5,04
- Darbojas līdz āra gaisa temperatūrai -25°C
- Ērta un ātra uzstādīšana
- Kompakta izmēra iekārtu bloks, satur sūkņi u.c. apkures komponentes
- Speciāls ārdaļas dizains - nav nepieciešams apakšas sildītājs
- Vienkārša un draudzīga vadība LV un RU
- Ilgmūžīgs Inverter SWING kompresors
- Iebūvēts WiFi kontrolieris attālinātai vadībai



Iekārtu bloks		EHBX	04E6V	08E6V	08E9W	08E6V	08E9W
Izmēri	AxPx Dz	mm	840x440x390				
Svars		Kg	42		42,4	42,0	42,4
Papildu apsildes tens		kW	6	6	9	6	9
Trokšņu līmenis 1 m attālumā	Nom.	dB(A)	28				
Cena bez PVN		EUR	3 565,00 €	3 750,00 €	3 915,00 €	3 750,00 €	3 915,00 €

Āra bloks			ERGA	04EV	06EVH	08EVH7
Sildīšanas jauda	Nom.		kW	4,36 / 4,20	6,00 / 5,90	7,50 / 7,50
Patērētā enerģija	Sildīšana		kW	0,85 / 1,16	1,24 / 1,69	1,63 / 2,14
COP				5,10 / 3,62	4,85 / 3,50	4,60 / 3,50
Energoefektivitātes klase				A++		
Izmēri	AxPx Dz		mm	740x884x388		
Svars			Kg	58,5		
Darba temperatūru diapazons	Apkure	Min.- Maks.	°C(WB)	-25 ~ 25		
	Dzesēšana	Min.- Maks.	°C(DB)	10 ~ 43		
	Karstā ūdens	Min.- Maks.	°C(DB)	-25 ~ 35		
Aukstumaģents	Tips			R-32		
	Daudzums		Kg	1,5		
	Papildināt		Kg	0,02 (pēc 10m)		
	Augstuma starpība OU-IU		Max. m	30		
	Trases garums OU-IU		Min. m	3		
			Max. m	30		
	Caurules		Colla	1/4" + 5/8"		
Trokšņu līmenis 1m attālumā	Apkure	Nom.	dB(A)	44	47	49
	Dzesēšana	Nom.	dB(A)	48	49	50
Darba strāva			V/Ph/Hz	230/1/50		
Drošinātājs	Automāt slēdzis		A	25		
Cena bez PVN			EUR	2 415,00 €	2 495,00 €	2 965,00 €

Komplekta cena bez PVN	6kw el. tens	EUR	5 980,00 €	6 245,00 €	6 710,00 €
	9kw el. tens	EUR	-	6 410,00 €	6 875,00 €

Papildus komplektācijā:				
Sienas pults Madoka (balta/sudrabota/melna)	BRC1HHD W/S/K(7)	EUR	220,00 €	
K/ū sensors	301235P	EUR	55,00 €	

Gaiss - ūdens siltumsūkņi 4-8 kW ar integrētu karstā ūdens tvertni

- Apkure, dzesēšana un karstā ūdens sagatavošana.
- COP līdz 5,10
- Ārdaļa darbojas līdz āra gaisa temperatūrai -25°C
- Ērta un ātra uzstādīšana
- Iebūvēta nerūsējošā tērauda k/ū tvertne 180 vai 230l
- Viss vienā, satur k/ū tvertni un apkurei nepieciešamās komponentes
- Speciāls ārdaļas dizains- nav nepieciešams apakšas sildītājs
- Iebūvēts WiFi kontrolieris attālinātai vadībai
- Vienkārša un drošīga vadība LV un RU



Iekštelpu bloks			EHVX	04S18E6V	04S23E6V	08S18E6V/ E9W	08S23E6V/ E9W	08S18E6V/ E9W	08S23E6V/ E9W
Izmēri	AxPxDz		mm	1650 x595 x625	1850 x595 x625	1650 x595 x625	1850 x595 x625	1650 x595 x625	1850 x595 x625
Svars			Kg	119	128	119	128	119	128
Karstā ūdens boileris			L	180	230	180	230	180	230
Papildu apsildes tens			kW	6/9					
Trokšņu līmenis 1 m attālumā	Nom.		dB(A)	28					
Cena bez PVN iekārtām ar 6kW tēnu			EUR	7 045,00 €	7 475,00 €	7 270,00 €	7 710,00 €	7 270,00 €	7 625,00 €
Cena bez PVN iekārtām ar 9kW tēnu			EUR	-	-	7 370,00 €	7 805,00 €	7 845,00 €	7 760,00 €
Āra bloks			ERGA	04EV		06EVH		08EVH	
Sildīšanas jauda	Nom.		kW	4,30 / 4,20		6,00 / 5,90		7,50/ 7,50	
Patērētā enerģija	Sildīšana Nom.		kW	0,85 / 1,16		1,24 / 1,69		1,63 / 2,14	
Dzesēšanas jauda			kW	5,56 / 4,37		5,96 / 4,87		6,25 / 5,35	
Patērētā enerģija	Dzesēšana Nom		kW	0,94 / 1,14		1,06 / 1,33		1,16 / 1,51	
COP				5,10 / 3,62		4,85 / 3,50		4,60 / 3,50	
EER				5,94 / 3,84		5,61 / 3,67		5,40 / 3,54	
Energoefektivitātes klase				A++					
Izmēri	AxPxDz		mm	740x884x388					
Svars			Kg	58,5					
Darba tempera- tūru diapazons	Apkure	Min.- Maks.	°C(WB)	-25 ~ 25					
	Dzesēšana	Min.- Maks.	°C(DB)	10 ~ 43					
	Karstā ūdens	Min.- Maks.	°C(DB)	-25 ~ 35					
Aukstumaģents	Tips			R-32					
	Daudzums		Kg	1,5					
	Papildināt		Kg	0,02 (pēc 10m)					
	Augstuma starpība OU-IU		Max. m	30					
	Trases garums OU-IU		Min. m	3					
			Max. m	30					
	Caurules		Colla	1/4" + 5/8"					
Trokšņu līmenis 1m attālumā	Apkure	Nom.	dB(A)	44		47		49	
	Dzesēšana	Nom.	dB(A)	48		49		50	
Darba strāva			V/Ph/Hz	230/1/50					
Drošinātājs	Automāt slēdzis		A	25					
Cena bez PVN			EUR	2 415,00 €		2 495,00 €		2 965,00 €	
Komplekta cena bez PVN	180l 6kW el. tens		EUR	9 460,00 €		9 765,00 €		10 225,00 €	
	180l 9kW el. tens		EUR	-		9 865,00 €		10 325,00 €	
	230l 6kW el. tens		EUR	9 890,00 €		10 205,00 €		10 665,00 €	
	230l 9kW el. tens		EUR	-		10 300,00 €		10 760,00 €	

Papildus komplektācija:			
Sienas pults Madoka	BRC1HHD W/S/K	EUR	220,00 €

Augstās temperatūras Gaiss – Ūdens siltumsūkņi 7-10 kW ar k/ū sagatavošanas iespēju.

- Obligāti jāpielieto apkures šķidrums - **Propilēnglikols ar minimālo 25% koncentrāciju!**
- Jaunākās paaudzes augstās temperatūras siltumsūkņi
- **Apkure, dzesēšana un karstā ūdens sagatavošanā atsevišķi stāvošā tvertnē**
- Unikāls ārējās daļas dizains un klusums
- Ārdaļa darbojas līdz āra gaisa temperatūrai -28°C
- Ērta un ātra uzstādīšana, Hidro split
- Kompakta izmēra iekšējais bloks, satur sūkni u.c. apkures komponentes
- Vienkārša un draudzīga vadība LV un RU
- Sasniedz temperatūru līdz 65°C
- Iebūvēts WiFi kontrolieris attālinātai vadībai



R-32



Iekšējais bloks	ETBX	12E9W	12E9W	12E9W
Izmēri (mm)	AxPx Dz	840 x 440 x 390		
Svars	Kg	36,5		
Papildu apsildes tens	kW	9		
Trokšņu līmenis 1 m attālumā	dB(A)	30		
Cena bez PVN iekārtām	EUR	4 885,00 €	4 885,00 €	4 885,00 €

Āra bloks			EPRA	08EW1	10EW1	12EW1
Sildīšanas jauda pie -7°C āra gaisa temperatūras			kW	7,49	8,84	10,28
Patērētā enerģija	Sildīšana		kW	2,39	2,89	3,42
SCOP				4,95	4,98	4,98
EER				5,75		
Energoefektivitātes klase				A++		
Izmēri	AxPx Dz		mm	1003x1270x533		
Svars			Kg	118		
Darba temperatūru diapazons	Apkure	Min.- Maks.	°C(WB)	-28 ~ 25		
	Karstā ūdens	Min.- Maks.	°C(DB)	-28 ~ 35		
Aukstumaģents	Tips			R-32		
	Daudzums		Kg	3,25		
	Trases garums OU-IU		Max. m	50		
	Augstuma starpība OU-IU		Max. m	10		
H2O savienojums	Caurules		Colla	1" + 1"		
Trokšņu līmenis 1m attālumā	Apkure	Nom.	dB(A)	41,1		
Darba strāva			V/Ph/Hz	400/3/50		
Drošinātājs	Automātslēdzis		A	16		
Cena bez PVN			EUR	6 740,00 €	7 095,00 €	7 465,00 €

Komplekta cena bez PVN	9kW el. tens	EUR	11 625,00 €	11 980,00 €	12 350,00 €
------------------------	--------------	-----	-------------	-------------	-------------

Papildus komplektācijā:				
Sienas pults Madoka (balta/sudrabota/melna)	BRC1HHD W/S/K	EUR	220,00 €	
WLAN modulis	BRP069A71	EUR	140,00 €	
k/ū sensors	301235P	EUR	55,00 €	

Augstās temperatūras Gaiss – Ūdens siltumsūkņi 11-16 kW ar k/ū sagatavošanas iespēju

- Obligāti jāpielieto apkures šķidrums - **Propilēnglikols ar minimālo 25% koncentrāciju!**
- Jaunākās paaudzes augstās temperatūras siltumsūkņi
- **Apkure, dzesēšana un karstā ūdens sagatavošana atsevišķi stāvošā tvertnē**
- Ērta un ātra uzstādīšana, **Hidro split**
- Unikāls ārējās daļas dizains un klusums
- Ārdaļa darbojas līdz āra gaisa temperatūrai -28°C
- Kompakta izmēra iekštelpu bloks, satur sūkni u.c. apkures komponentes
- Vienkārša un draudzīga vadība LV un RU
- Sasniedz temperatūru līdz pat **70°C**
- Iebūvēts WiFi kontrolieris attālinātai vadībai



R-32



Iekštelpu bloks	ETBX	16E9W	16E9W	16E9W
Izmēri (mm)	AxPx Dz	840 x 440 x 390		
Svars	Kg	42		
Papildu apsildes tens	kW	9		
Trokšņu līmenis 1 m attālumā	dB(A)	30		
Cena bez PVN iekārtām	EUR	5 145,00 €	5 145,00 €	5 145,00 €

Āra bloks			EPRA	14DW17	16DW17	18DW17
Sildīšanas jauda pie -7°C āra gaisa temperatūras			kW	10,65	11,79	12,67
Patērētā enerģija	Sildīšana		kW	3,52	3,89	4,19
SCOP				4,81		
EER				4.13	4.11	4.09
Energoefektivitātes klase				A++		
Izmēri	AxPxDz		mm	1003x1270x533		
Svars			Kg	151		
Darba temperatūru diapazons	Apkure	Min.- Maks.	°C(WB)	-28 ~ 35		
	Karstā ūdens	Min.- Maks.	°C(DB)	-28 ~ 35		
Aukstumaģents	Tips			R32		
	Daudzums		Kg	4,2		
	Trases garums OU-IU		Max. m	50		
	Augstuma starpība OU-IU		Max. m	10		
H ₂ O savienojums	Caurules		Colla	1" + 1"		
Trokšņu līmenis1m attālumā	Apkure	Nom.	dB(A)	43		48
Darba strāva			V/Ph/H z	380/3/50		
Drošinātājs	Automātslēdzis		A	16		
Cena bez PVN			EUR	7 855,00 €	9 045,00 €	9 925,00 €

Komplekta cena bez PVN	9kW el. tens	EUR	13 000,00 €	14 190,00 €	15 065,00 €
-------------------------------	---------------------	------------	--------------------	--------------------	--------------------

Papildus komplektācijā:

Sienas pults Madoka (balta/sudrabota/melna)	BRC1HHD W/S/K	EUR	220,00 €
WLAN modulis	BRP069A71	EUR	140,00 €
K/ū sensors	301235P	EUR	55,00 €

Augstās temperatūras Gaiss – Ūdens siltumsūkni 7-10 kW ar integrēto karstā ūdens tvertni

- Obligāti jāpielieto apkures šķidrums - **Propilēnglikols ar minimālo 25% koncentrāciju!**
- Jaunākās paaudzes augstās temperatūras siltumsūkni
- **Apkure, dzesēšana** un karstā ūdens sagatavošana.
- Unikāls ārējās daļas dizains un klusums
- Iebūvēta nerūsējošā tērauda k/ū tvertne 180 vai 230l
- Ārdaļa darbojas līdz āra gaisa temperatūrai -28°C
- Ērta un ātra uzstādīšana, Hidro split
- Viss vienā, satur k/ū tvertni un apkurei nepieciešamas komponentes
- Iebūvēts WiFi kontrolieris attālinātai vadībai
- Vienkārša un draudzīga vadība LV un RU
- Sasniedz temperatūru līdz 65°C

70°C

R-32



Iekštelpu bloks	ETVX	12S18E9W	12S23E9W	12S18E9W	12S23E9W	12S18E9W	12S23E9W
Izmēri (mm)	AxPx Dz	1.650x595 x 625	1.850x595 x 625	1.650x595 x 625	1.850x595 x 625	1.650x595 x 625	1.850x595 x 625
Svars	Kg	108	117	108	117	108	117
Karstā ūdens boileris	L	180	230	180	230	180	230
Papildu apsildes tens	kW	9					
Trokšņu līmenis 1 m attālumā	dB(A)	30					
Cena bez PVN iekārtām ar 9 kW tēnu	EUR	8 445,00 €	8 975,00 €	8 445,00 €	8 975,00 €	8 445,00 €	8 975,00 €

Āra bloks			EPRA	08EW1	10EW1	12EW1
Sildīšanas jauda pie -7°C āra gaisa temperatūras			kW	7,49	8,84	10,28
Patērētā enerģija	Sildīšana		kW	2,39	2,89	3,42
SCOP				4,95	4,98	
EER				5,75		
Energoefektivitātes klase				A++		
Izmēri	AxPx Dz		mm	1003x1270x533		
Svars			Kg	118		
Darba temperatūru diapazons	Apkure	Min.- Maks.	°C(WB)	-28 ~ 25		
	Karstā ūdens	Min.- Maks.	°C(DB)	-28 ~ 35		
Aukstumaģents	Tips			R-32		
	Daudzums		Kg	3,25		
	Trases garums OU-IU		Max. m	50		
	Augstuma starpība OU-IU		Max. m	10		
H2O savienojums	Caurules		Colla	1" + 1"		
Trokšņu līmenis 1m attāl.	Apkure	Nom.	dB(A)	41,1		
Darba strāva			V/Ph/Hz	4000/3/50		
Drošinātājs	Automātslēdzis		A	16		
Cena bez PVN			EUR	6 740,00 €	7 095,00 €	7 465,00 €

Komplekta cena bez PVN	180l 9kW el. tens	EUR	15 185,00 €	15 535,00 €	15 910,00 €
	230l 9kW el. tens	EUR	15 715,00 €	16 070,00 €	16 440,00 €

Papildus komplektācijā:			
Sienas pults Madoka (balta/sudrabota/melna)	BRC1HHD W/S/K	EUR	220,00 €
WLAN modulis	BRP069A71	EUR	140,00 €

Augstās temperatūras Gaiss – Ūdens siltumsūkni 11-16 kW ar integrēto karstā ūdens tvertni

- Obligāti jāpielieto apkures šķidrums - **Propilēnglikols ar minimālo 25% koncentrāciju!**
- Jaunākās paaudzes augstās temperatūras siltumsūknis
- **Apkure, dzesēšana un karstā ūdens sagatavošana.**
- Unikāls ārējās daļas dizains un klusums
- Iebūvēta nerūsējošā tērauda k/ū tvertne 180 vai 230l
- Ārdaļa darbojas līdz āra gaisa temperatūrai -28°C
- Ērta un ātra uzstādīšana, Hidro split
- Viss vienā, satur k/ū tvertni un apkurei nepieciešamās komponentes
- Iebūvēts WiFi kontrolieris attālinātai vadībai
- Vienkārša un draudzīga vadība LV un RU
- Sasniedz temperatūru līdz 70°C


R-32


Iekšējais bloks	ETVX	16S18E9W7	16S23E9W7	16S18E9W7	16S23E9W7	16S18E9W7	16S23E9W7
Izmēri (mm)	AxPx Dz	1.650x595 x 625	1.850x595 x 625	1.650x595 x 625	1.850x595 x 625	1.650x595 x 625	1.850x595 x 625
Svars	Kg	109	118	109	118	109	118
Karstā ūdens boileris	L	180	230	180	230	180	230
Papildu apsildes tēns	kW	9					
Trokšņu līmenis 1 m attālumā	dB(A)	30					
Cena bez PVN iekārtām ar 9 kW tēnu	EUR	8 890,00 €	9 445,00 €	8 890,00 €	9 445,00 €	8 890,00 €	9 445,00 €

Āra bloks			EPRA	14DW17	16DW17	18DW17
Sildīšanas jauda pie -7°C āra gaisa temperatūras			kW	10,65	11,79	12,67
Patērētā enerģija	Sildīšana		kW	3,52	3,89	4,19
SCOP				4,81		
EER				4.13	4.11	4.09
Energoefektivitātes klase				A++		
Izmēri	AxPx Dz		mm	1003x1270x533		
Svars			Kg	151		
Darba temperatūru diapazons	Apkure	Min.- Maks.	°C(WB)	-28 ~ 35		
	Karstā ūdens	Min.- Maks.	°C(DB)	-28 ~ 35		
Aukstumaģents	Tips			R32		
	Daudzums		Kg	4,2		
	Trases garums OU-IU		Max. m	50		
	Augstuma starpība OU-IU		Max. m	10		
H2O savienojums	Caurules		Colla	1" + 1"		
Trokšņu līmenis 1m attāl.	Apkure	Nom.	dB(A)	43		48
Darba strāva			V/Ph/Hz	380/3/50		
Drošinātājs	Automātslēdzis		A	16		
Cena bez PVN			EUR	7 855,00 €	9 045,00 €	9 925,00 €

Komplekta cena bez PVN	180l boileris, 9kW el.tēns	EUR	16 745,00 €	17 935,00 €	18 810,00 €
	230l boileris, 9kW el.tēns	EUR	17 300,00 €	18 490,00 €	19 365,00 €

Papildus komplektācija:				
Sienas pults Madoka (balta/sudrabota/melna)	BRC1HHD W/S/K	EUR	220,00 €	
WLAN modulis	BRP069A71	EUR	140,00 €	

Gaiss - ūdens siltumsūkņi 11-16 kW ar atdalītu hidro moduli un k/ū sagatavošanas iespēju

- **Apkure, dzesēšana** un karstā ūdens sagatavošanā atsevišķi stāvošā tvertnē
- Ārdaa darbojas līdz āra gaisa temperatūrai -25°C
- Ērta un ātra uzstādīšana
- Kompakta izmēra iekštelpu bloks, satur sūkņi u.c. apkures komponentes
- Speciāls ārdaas dizains- nav nepieciešams apakšas sildītājs
- Freona savienojums starp blokiem.
- Vienkārša un draudzīga vadība LV un RU



Iekštelpu bloks		EBBX	11D9W	16D9W	16D9W
Izmēri	AxPxDz	mm	840*440*390		
Svars		Kg	52,5	54,5	
Papildu apsildes tens		kW	9		
Trokšņu līmenis 1 m attālumā	Nom.	dB(A)	44		
Cena bez PVN		EUR	4 795,00 €	4 795,00 €	4 795,00 €

Āra bloks			ERLA	11DW1	14DW1	16DW17
Sildīšanas jauda	Nom.		kW	10.60 / 9,82	12.00 / 12.50	16.00/ 16.00
Patērētā enerģija	Sildīšana Nom.		kW	2.18 / 2.68	2.46 / 3.42	3.53/ 4.56
COP				4.83 / 3.66	4.87 / 3.64	4.53 / 3.51
EER				3.26 / 4.75	3.02 / 4.66	2.94 / 4.16
Energofektivitātes klase				A++		
Izmēri	AxPx Dz		mm	870*1100*460		
Svars			Kg	101		
Darba temperatūru diapazons	Apkure	Min.-Maks.	°C(WB)	-25 ~ 35		
	Karstā ūdens	Min.-Maks.	°C(DB)	-25 ~ 35		
Aukstumaģents	Tips			R32		
	Daudzums		Kg	3,8		
	Papildināt		Kg	0,05 (pēc 10m)		
	Augstuma starpība OU-IU		Max. m	30		
	Trases garums OU-IU		Min. m	3		
			Max. m	50		
	Caurules		Colla	3/8" + 5/8"		
Trokšņu līmenis 1m attālumā			dB(A)	48		
Darba strāva			V/Ph/Hz	380/3/50		
Drošinātājs	Automāt slēdzis		A	16		
Cena bez PVN			EUR	4 655,00 €	5 530,00 €	6 165,00 €

Komplekta cena bez PVN	9kW elektriskais tens	EUR	9 450,00 €	10 320,00 €	10 960,00 €
------------------------	-----------------------	-----	------------	-------------	-------------

Papildus komplektācijā:			
Sienas pults Madoka (balta/sudrabota/melna)	BRC1HHD W/S/K	EUR	220,00 €
WLAN modulis	BRP069A71	EUR	140,00 €
WLAN kārtidzjs WIFI	BRP069A78	EUR	110,00 €
K/ū sensors	301235P	EUR	55,00 €

Gaiss - ūdens siltumsūkņi 11-16 kW ar integrētu karstā ūdens tvertni

- **Apkure un dzesēšana un karstā ūdens sagatavošana**
- Ārdaļa darbojas līdz āra gaisa temperatūrai -25°C
- Iebūvēta nerūsējošā tērauda k/ū tvertne 180 vai 230l
- Ērta un ātra uzstādīšana
- Viss vienā satur sūkni u.c. apkures komponentes
- Speciāls ārdaas dizains- nav nepieciešams apakšas sildītājs
- Freona savienojums starp blokiem.
- Vienkārša un draudzīga vadība LV un RU



Iekštelpu bloks	EBVX	11S18D9W	11S23D9W	16S18D9W	16S23D9W	16S18D9W	16S23D9W
Izmēri (mm)	AxPx Dz	1,650x595x634	1,850x595x634	1,650x595x634	1,850x595x634	1,650x595x634	1,850x595x634
Svars	Kg	124	133	124	133	124	133
Karstā ūdens boileris	L	180	230	180	230	180	230
Papildu apsildes tens	kW	9					
Trokšņu līmenis 1 m attālumā	dB(A)	44					
Cena bez PVN iekārtām ar 9 kW tēnu	EUR	7 930,00 €	8 085,00 €	7 930,00 €	8 085,00 €	7 930,00 €	8 085,00 €

Āra bloks			ERLA	11DW1	14DW1	16DW1
Sildīšanas jauda	Nom.		kW	10.60 / 9,82	12.0/ 12.50	16.00 / 16.00
Patērētā enerģija	Sildīšana Nom.		kW	2.18 / 2.68	2.46 / 3.42	3.53 / 4.56
COP				4.83 / 3.66	4.87 / 3.64	4.53 / 3.51
EER				3.26 / 4.75	3.02 / 4.66	2.94 / 4.16
Energoefektivitātes klase				A++		
Izmēri	ĀxPx Dz		mm	870*1100*460		
Svars			Kg	101		
Darba temperatūru diapazons	Apkure	Min.- Maks.	°C(WB)	-25 ~ 35		
	Karstā ūdens	Min.- Maks.	°C(DB)	-25 ~ 35		
Aukstumaģents	Tips			R32		
	Daudzums		Kg	3,8		
	Papildināt		Kg	0,05 (pēc 10m)		
	Augstuma starpība OU-IU		Max. m	30		
	Trases garums OU-IU		Min. m	3		
			Max. m	50		
	Caurules		Colla	3/8" + 5/8"		
Trokšņu līmenis 1 m attālumā			dB(A)	48		
Darba strāva			V/Ph/ Hz	400/3/50		
Drošinātājs	Automātslēdzis		A	16		
Cena bez PVN			EUR	4 655,00 €	5 530,00 €	6 165,00 €

Komplekta cena bez PVN	9kW elektriskais tens	EUR	12 585,00 €	12 740,00 €	13 455,00 €	13 615,00 €	14 095,00 €	14 250,00 €
------------------------	-----------------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Papildus komplektācijā:			
Sienas pults Madoka (balta/sudrabota/melna)	BRC1HHD W/S/K	EUR	220,00 €
WLAN modulis	BRP069A71	EUR	140,00 €
WLAN kārtidzējs WIFI	BRP069A78	EUR	110,00 €

Gaiss - ūdens siltumsūkņi 8-12 kW ar atdalītu hidro moduli un k/ū sagatavošanas iespēju

- Jaunākās paaudzes augstās temperatūras siltumsūkņi
- **Apkure, dzesēšana** un karstā ūdens sagatavošana atsevišķi stāvošā tvertnē
- Ērta un ātra uzstādīšana
- Unikāls ārējās daļas dizains un klusums (Standarta skaņas režīmā iekārta rada
- **skaņas spiediens 38 dBA 3 metru attālumā**, zemas skaņas režīms –35dBA)
- Ārdaļa darbojas līdz āra gaisa temperatūrai -25°C
- Kompakta izmēra iekštelpu bloks, satur sūkni u.c. apkures komponentes
- Vienkārša un draudzīga vadība LV un RU
- Sasniedz temperatūru līdz pat 65°C
- Iebūvēts WiFi kontrolieris attālinātai vadībai



Iekštelpu bloks	ELBX	12E9W	12E9W	12E9W
Izmēri (mm)	AxPx Dz	840 x 440 x 390		
Svars	Kg	48,5		
Papildu apsildes tens	kW	9		
Trokšņu līmenis 1 m attālumā	dB(A)	30		
Cena bez PVN iekārtām	EUR	4 745,00 €	4 745,00 €	4 745,00 €

Āra bloks			ERRA	08EW1	10EW1	12EW1
Sildīšanas jauda pie -7°C āra gaisa temperatūras			kW	7,95	9,25	9,97
Patērētā enerģija	Sildīšana		kW	1,63	1,98	2,21
SCOP				4,95	4,98	4,98
EER				5,75		
Energoefektivitātes klase				A+++		
Izmēri	AxPxDz		mm	1003x1270x533		
Svars			Kg	107		
Darba temperatūru diapazons	Apkure	Min.- Maks.	°C(WB)	-25 ~ 25		
	Karstā ūdens	Min.- Maks.	°C(DB)	-25 ~ 35		
Aukstumaģents	Tips			R-32		
	Daudzums		Kg	3,25		
	Papildināt		Kg	0,02 (pēc 10m)		
	Augstuma starpība OU-IU		Max. m	30		
	Trases garums OU-IU		Min. m	3		
			Max. m	50		
	Caurules		Colla	1/4 - 5/8		
Trokšņu līmenis 1m attālumā	Apkure	Nom.	dB(A)	41,1		
Darba strāva			V/Ph/Hz	400/3/50		
Drošinātājs	Automātslēdzis		A	16		
Cena bez PVN			EUR	6 745,00 €	7 095,00 €	7 475,00 €

Komplekta cena bez PVN	9kW elektriskais tens	EUR	11 490,00 €	11 840,00 €	12 220,00 €
------------------------	-----------------------	-----	-------------	-------------	-------------

Gaiss - ūdens siltumsūkņi 8-12 kW ar integrētu karstā ūdens tvertni

- Jaunākās paaudzes augstās temperatūras siltumsūkņi
- **Apkure, dzesēšana** un karstā ūdens sagatavošana.
- Unikāls ārējās daļas dizains un klusums (**Standarta skaņas režīmā iekārta rada skaņas spiedienu 38 dBA 3 metru attālumā, zemas skaņas režīms -35dBA**)
- Iebūvēta nerūsējošā tērauda k/ū tvertne 180 vai 230l
- Ārdaļa darbojas līdz āra gaisa temperatūrai -25°C
- Ērta un ātra uzstādīšana,
- Viss vienā, satur k/ū tvertni un apkurei nepieciešamās komponentes
- Iebūvēts WiFi kontrolieris attālinātai vadībai
- Vienkārša un draudzīga vadība LV un RU
- Sasniedz temperatūru līdz 65°C



Iekštelpu bloks	ELVX	12S18E9W	12S23E9W	12S18E9W	12S23E9W	12S18E9W	12S23E9W
Izmēri (mm)	AxPx Dz	1.655x595x634	1.855x595x634	1.655x595x634	1.855x595x634	1.655x595x634	1.855x595x634
Svars	Kg	120	129	120	129	120	129
Karstā ūdens boileris	L	180	230	180	230	180	230
Papildu apsildes tens	kW	9					
Trokšņu līmenis 1 m attālumā	dB(A)	30					
Cena bez PVN iekārtām ar 9 kW tēnu	EUR	8 455,00 €	8 975,00 €	8 455,00 €	8 975,00 €	8 455,00 €	8 975,00 €

Āra bloks	ERRA	08EW1	10EW1	12EW1
Sildīšanas jauda pie -7°C āra gaisa temperatūras	kW	7,95	9,25	9,97
Patērētā enerģija	Sildīšana	kW	1,63	2,21
SCOP		4,95	4,98	4,98
EER		5,75		
Energoefektivitātes klase		A+++		
Izmēri	AxPx Dz	mm	1003x1270x533	
Svars		Kg	107	
Darba temperatūru diapazons	Apkure	Min.- Maks.	°C(WB) -25 ~ 25	
	Karstā ūdens	Min.- Maks.	°C(DB) -25 ~ 35	
Aukstumaģents	Tips		R-32	
	Daudzums		3,25	
	Papildināt		0,02 (pēc 10m)	
	Augstuma starpība OU-IU		Max. m 30	
	Trases garums OU-IU		Min. m 3	
			Max. m 50	
	Caurules		Colla 1/4 - 5/8	
Trokšņu līmenis 1m attālumā	Apkure	Nom.	dB(A) 41,1	
Darba strāva			V/Ph/Hz 400/3/50	
Drošinātājs	Automātslēdzis		A 16	
Cena bez PVN	EUR	6 745,00 €	7 095,00 €	7 475,00 €
Komplekta cena bez PVN	180l boileris, 9kW el.tens	EUR	15 200,00 €	15 550,00 €
	230l boileris, 9kW el.tens	EUR	15 720,00 €	16 070,00 €

Daikin Gaiss-ūdens, Altherma 4, R290, 7-8kW

- Obligāti jāpielieto apkures šķidrums - **Propilēnglikols ar minimālo 25% koncentrāciju!**
- Jaunākās paaudzes augstās temperatūras siltumsūknis
- **Apkure, dzesēšana un karstā ūdens sagatvošana atsevišķi stāvošā tvertnē**
- Ērta un ātra uzstādīšana, **Hidro split**
- Unikāls ārējās daļas dizains un klusums
- Ārdaļa darbojas līdz āra gaisa temperatūrai -28°C
- Kompakta izmēra iekštelpu bloks, satur sūkni u.c. apkures komponentes
- Vienkārša un draudzīga vadība LV un RU
- Sasniedz temperatūru līdz pat **70°C**
- Iebūvēts WiFi kontrolieris attālinātai vadībai

R-290


70 °C

Iekštelpu bloks	EPBX	07A4V	10A9W	10A9W
Izmēri (mm)	AxPxDz	840x440x390		
Svars	Kg	33		
Papildu apsildes tens	kW	4	9	
Trokšņu līmenis 1 m attālumā	dB(A)	31		
Cena bez PVN iekārtām	EUR	3 415,00 €	4 030,00 €	4 030,00 €

Āra bloks	EPK(S)	07AV3	08AV3	08AW1
Nominālā sildīšanas jauda	kW	5,25	7,62	7.62
Patērētā enerģija	Sildīšana	1.02	1,52	1,52
SCOP		3.83	5.15	5.14
Energoefektivitātes klase		A+++		
Izmēri	AxPx Dz	mm	958x1220x535	1123x1330x604
Svars		Kg	109	174
Darba temperatūru diapazons	Apkure	Min.- Maks.	°C(WB)	-28 ~ 25
	Karstā ūdens	Min.- Maks.	°C(DB)	-28 ~ 40
Aukstumaģents	Tips		R-290	
	Daudzums		Kg	0.830
Trases garums OU-IU		Max. m	20	
Augstuma starpība OU-IU		Max. m	10	
H ₂ O savienojums	Caurules		Colla	1
Trokšņu līmenis 1m attālumā	Apkure	Nom.	dB(A)	29.1
Darba strāva		V/Ph/Hz	230/1/50	
Drošinātājs		A	25	
Cena bez PVN		EUR	8 350,00 €	8 905,00 €

Komplekta cena bez PVN	EUR	11 765,00 €	12 935,00 €	13 020,00 €
-------------------------------	------------	--------------------	--------------------	--------------------

Papildus komplektācijā:				
Sienas pults Madoka (balta/sudrabota/melna)	BRC1HHD W/S/K	EUR	220,00 €	
K/ū sensors	301235P	EUR	55,00 €	

Daikin Gaiss-ūdens, Altherma 4, R290, 7-8kW

- Obligāti jāpielieto apkures šķidrums - **Propilēnglikols ar minimālo 25% koncentrāciju!**
- Jaunākās paaudzes augstās temperatūras siltumsūkņi
- **Apkure, dzesēšana un karstā ūdens ar iebūvēto tvertni**
- Ērta un ātra uzstādīšana, Hidro split
- Unikāls ārējās daļas dizains un klusums
- Ārdaļa darbojas līdz āra gaisa temperatūrai -28°C
- Kompakta izmēra iekārtu bloks, satur sūkni u.c. apkures komponentes
- Vienkārša un drošīga vadība LV un RU
- Sasniedz temperatūru līdz pat **70°C**
- Iebūvēts WiFi kontrolieris attālinātai vadībai

R-290


70 °C

Iekārtu bloks	EPVX	07AS18A4V	07AS23A9W	10S18A9W	10S23A9W	10S18A9W	10S23A9W
Izmēri (mm)	AxPx Dz	1.655x595x625	1.855x595x625	1.655x595x625	1.855x595x625	1.655x595x625	1.855x595x625
Svars	Kg	94	111	94	111	94	111
Karstā ūdens boileris	L	180	230	180	230	180	230
Papildu apsildes tēns	kW	9					
Trokšņu līmenis 1 m attālumā	dB(A)	31					
Cena bez PVN iekārtām ar 9 kW tēnu	EUR	5 085,00 €	5 360,00 €	7 215,00 €	7 745,00 €	7 215,00 €	7 745,00 €

Āra bloks	EPSK(S)	07AV3	08AV3	08AW1
Nominālā sildīšanas jauda	kW	5,25	7,62	7.62
Patērētā enerģija	Sildīšana	kW	1.02	1,52
SCOP		3.83	5.14	5.14
Energoefektivitātes klase		A+++		
Izmēri	AxPx Dz	mm	958x1220x535	1123x1330x604
Svars		Kg	109	174
Darba temperatūru diapazons	Apkure	Min.-Maks.	-28 ~ 25	
	Karstā ūdens	Min.-Maks.	-28 ~ 40	
Aukstumaģents	Tips		R-290	
	Daudzums	Kg	0.830	1
Trases garums OU-IU	Max. m		20	
Augstuma starpība OU-IU	Max. m		10	
H ₂ O savienojums	Caurule s	Colla	1	
Trokšņu līmenis 1m attālumā	Apkure	Nom.	dB(A)	29.1
				32.4
Darba strāva		V/Ph/Hz	230/1/50	
Drošinātājs	Automātslēdzis	A	25	
			16	
Cena bez PVN	EUR	8 350,00 €	8 905,00 €	8 990,00 €

Komplekta cena bez PVN	180l boileris, 4/9kW el.tēns	EUR	13 435,00 €	16 120,00 €	16 205,00 €
	230l boileris, 4/9kW el.tēns	EUR	13 710,00 €	16 650,00 €	16 735,00 €

Papildus komplektācijā:				
Sienas pults Madoka (balta/sudrabota/melna)	BRC1HHD W/S/K	EUR	220,00 €	

Daikin Gaiss-ūdens, Altherma 4, R290, 10-14kW

- Obligāti jāpielieto apkures šķidrums - **Propilēnglikols ar minimālo 25% koncentrāciju!**
- Jaunākās paaudzes augstās temperatūras siltumsūkņi
- **Apkure, dzesēšana un karstā ūdens sagatavošana atsevišķi stāvošā tvertnē**
- Ērta un ātra uzstādīšana, **Hidro split**
- Unikāls ārējās daļas dizains un klusums
- Ārdaļa darbojas līdz āra gaisa temperatūrai -28°C
- Kompakta izmēra iekštelpu bloks, satur sūkni u.c. apkures komponentes
- Vienkārša un draudzīga vadība LV un RU
- Sasniedz temperatūru līdz pat **70°C**
- Iebūvēts WiFi kontrolieris attālinātai vadībai

R-290


70 °C

Iekštelpu bloks	EPBX	10A9W	14A9W	14A9W
Izmēri (mm)	AxPx Dz	840x440x390		
Svars	Kg	33	34	
Papildu apsildes tens	kW	9		
Trokšņu līmenis 1 m attālumā	dB(A)	31		
Cena bez PVN iekārtām	EUR	4 030,00 €	4 185,00 €	4 185,00 €

Āra bloks	EPSK	10AW1	12AW1	14AW1
Nominālā sildīšanas jauda	kW	8,11	10,2	10,2
Patērētā enerģija	Sildīšana kW	1,64	1,86	1,86
SCOP		5.14		4.96
Energoefektivitātes klase		A+++		
Izmēri	AxPx Dz	mm	1123x1330x604	
Svars		Kg	178	191
Darba temperatūru diapazons	Apkure	Min.- Maks.	°C(WB)	-28 ~ 25
	Karstā ūdens	Min.- Maks.	°C(DB)	-28 ~ 40
Aukstumaģents	Tips		R-290	
	Daudzums		Kg	1.25
Trases garums OU-IU		Max. m	20	
Augstuma starpība OU-IU		Max. m	10	
H ₂ O savienojums	Caurules		Colla	1
Trokšņu līmenis 1m attālumā	Apkure	Nom.	dB(A)	32.8 38.0
Darba strāva			V/Ph/Hz	400/3/50
Drošinātājs	Automātslēdzis		A	16
Cena bez PVN	EUR	9 390,00 €	10 135,00 €	11 835,00 €

Komplekta cena bez PVN	EUR	13 420,00 €	14 320,00 €	16 020,00 €
-------------------------------	------------	--------------------	--------------------	--------------------

Papildus komplektācijā:			
Sienas pults Madoka (balta/sudrabota/melna)	BRC1HHD W/S/K	EUR	220,00 €
K/ū sensors	301235P	EUR	55,00 €

Daikin Gaiss-ūdens, Altherma 4, R290, 10-14kW

- Obligāti jāpielieto apkures šķidrums - **Propilēnglikols ar minimālo 25% koncentrāciju!**
- Jaunākās paaudzes augstās temperatūras siltumsūkņi
- **Apkure, dzesēšana un karstā ūdens ar iebūvēto tvertni**
- Ērta un ātra uzstādīšana, Hidro split
- Unikāls ārējās daļas dizains un klusums
- Ārdaļa darbojas līdz āra gaisa temperatūrai -28°C
- Kompakta izmēra iekšējais bloks, satur sūkni u.c. apkures komponentes
- Vienkārša un draudzīga vadība LV un RU
- Sasniedz temperatūru līdz pat **70°C**
- Iebūvēts WiFi kontrolieris attālinātai vadībai

R-290


70 °C

Iekšējais bloks	EPVX	10S18A9W	10S23A9W	14S18A9W	14S23A9W	14S18A9W	14S23A9W
Izmēri (mm)	AxPx Dz	1.655x595x625	1.855x595x625	1.655x595x625	1.855x595x625	1.655x595x625	1.855x595x625
Svars	Kg	94	111	94	111	94	111
Karstā ūdens boileris	L	180	230	180	230	180	230
Papildu apsildes tēns	kW	9					
Trokšņu līmenis 1 m attālumā	dB(A)	31					
Cena bez PVN iekārtām ar 9 kW tēnu	EUR	7 215,00 €	7 745,00 €	7 990,00 €	8 555,00 €	7 990,00 €	8 555,00 €

Āra bloks	EPSK	10AW1	12AW1	14AW1
Nominālā sildīšanas jauda	kW	8,11	10,2	10,2
Patērētā enerģija	Sildīšana	1,64	1,86	1,86
SCOP		5.14		4.96
Energoefektivitātes klase		A+++		
Izmēri	AxPx Dz	mm	1123x1330x604	
Svars		Kg	178	191
Darba temperatūru diapazons	Apkure	Min.-Maks.	°C(WB) -28 ~ 25	
	Karstā ūdens	Min.-Maks.	°C(DB) -28 ~ 40	
Aukstumaģents	Tips		R-290	
	Daudzums		Kg	1.25
Trases garums OU-IU		Max. m	20	
Augstuma starpība OU-IU		Max. m	10	
H ₂ O savienojums	Caurule s		Colla	1
Trokšņu līmenis 1m attālumā	Apkure	Nom.	dB(A)	32.8 38.0
Darba strāva		V/Ph/Hz	400/3/50	
Drošinātājs		A	16	
Cena bez PVN	EUR	9 390,00 €	10 135,00 €	11 835,00 €

Komplekta cena bez PVN	180l boileris, 9kW el.tēns	EUR	16 605,00 €	18 125,00 €	19 825,00 €
	230l boileris, 9kW el.tēns	EUR	17 135,00 €	18 690,00 €	20 390,00 €

Papildus komplektācijā:				
Sienas pults Madoka (balta/sudrabota/melna)	BRC1HHD W/S/K	EUR	220,00 €	